

# Scheda tecnica


Panchina Teulada da cm. 150

Codice 1137-150

Rev. 0 del 10/06/2016



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Teulada da cm. 150

Codice 1137-150

Rev. 0 del 10/06/2016



## DESCRIZIONE

### Struttura

Panchina Teulada composta da N. 2 supporti di forma stilizzata costituiti da una doppia sagoma in lamiera di acciaio zincata spessore mm. 6 con intaglio decorativo sulla sagoma interna. Ogni singolo supporto è provvisto di piastre alla base in lamiera zincata. Scocca seduta realizzata con N. 11 profili in tubo tondo di acciaio zincato da  $\varnothing$  mm. 20x1.5 e N. 1 profilo in tubo tondo di acciaio zincato da  $\varnothing$  mm. 40x1.5.

- Scocca schienale realizzata con N. 14 profili in tubo tondo di acciaio zincato da  $\varnothing$  mm. 20x1.5 e N. 1 profilo in tubo tondo di acciaio zincato da  $\varnothing$  mm. 40x1.5.
- I profili sono presenti sulla seduta e sullo schienale, saldati su apposite sagome in acciaio zincato che ne conferiscono la forma anatomica.

**Peso complessivo:** 55Kg

# Scheda tecnica

Panchina Teulada da cm. 150

Codice 1137-150

Rev. 0 del 10/06/2016



## FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



Alluminio brillante  
( Sagome interne e scocche )



RAL 3003  
( Sagome esterne )

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

## VARIANTI DI PRODOTTO



[Codice 1137-200 - Panchina Teulada da cm. 200](#)



[Codice 1137-I - Panchina Teulada Inclusion da cm.200](#)



[Codice 1137-P-150 - Panca Teulada da cm. 150](#)



[Codice 1137-P-200 - Panca Teulada da cm. 200](#)

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Teulada da cm. 150

Codice 1137-150

Rev. 0 del 10/06/2016



## TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

### Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

### Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

### Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

### Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

### Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

### Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Teulada da cm. 150

Codice 1137-150

Rev. 0 del 10/06/2016



---

## CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

---

## FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

---

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

### ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

### UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

### Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione

# Scheda tecnica


Panchina Teulada da cm. 200

Codice 1137-200

Rev. 0 del 10/06/2016



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Teulada da cm. 200

Codice 1137-200

Rev. 0 del 10/06/2016



## DESCRIZIONE

### Struttura

Panchina Teulada composta da N. 2 supporti di forma stilizzata costituiti da una doppia sagoma in lamiera di acciaio zincata spessore mm. 6 con intaglio decorativo sulla sagoma interna. Ogni singolo supporto è provvisto di piastre alla base in lamiera zincata. Scocca seduta realizzata con N. 11 profili in tubo tondo di acciaio zincato da  $\varnothing$  mm. 20x1.5 e N. 1 profilo in tubo tondo di acciaio zincato da  $\varnothing$  mm. 40x1.5.

- Scocca schienale realizzata con N. 14 profili in tubo tondo di acciaio zincato da  $\varnothing$  mm. 20x1.5 e N. 1 profilo in tubo tondo di acciaio zincato da  $\varnothing$  mm. 40x1.5.
- I profili sono presenti sulla seduta e sullo schienale, saldati su apposite sagome in acciaio zincato che ne conferiscono la forma anatomica.

**Peso complessivo:** 65Kg

# Scheda tecnica

Panchina Teulada da cm. 200

Codice 1137-200

Rev. 0 del 10/06/2016



## FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



RAL 3003  
( Sagome esterne )



Alluminio brillante  
( Sagome interne e scocche )

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

## VARIANTI DI PRODOTTO



[Codice 1137-150 - Panchina Teulada da cm. 150](#)



[Codice 1137-I - Panchina Teulada Inclusion da cm.200](#)



[Codice 1137-P-150 - Panca Teulada da cm. 150](#)



[Codice 1137-P-200 - Panca Teulada da cm. 200](#)

3/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Teulada da cm. 200

Codice 1137-200

Rev. 0 del 10/06/2016



## TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

### Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

### Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

### Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

### Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

### Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

### Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Teulada da cm. 200

Codice 1137-200

Rev. 0 del 10/06/2016



---

## CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

---

## FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

---

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

### ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

### UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

### Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione