DIMCAR®

ENVIRONMENTAL &
HUMAN PROJECTS

# TOP 50 CATALOGUE



# L’eccellenza italiana nell’arredo urbano, dall’acciaio al futuro

Fondata nel 1997 da Lorenzo Dimo, DIMCAR S.r.l. affonda le sue radici in una tradizione familiare di oltre mezzo secolo nella lavorazione dell’acciaio. Questa straordinaria eredità artigianale si è evoluta nel tempo, trasformando l’impresa in uno dei marchi più affermati in Italia nel settore dell’arredo urbano, con una presenza e un successo nei mercati esteri in forte e costante crescita.

Ci distinguiamo nel panorama industriale come l’unica realtà del settore a gestire internamente l’intero ciclo produttivo. Dalla prima linea di progettazione fino alla verniciatura finale, ogni fase prende vita all’interno dei nostri stabilimenti. Grazie a investimenti continui in tecnologie all’avanguardia, tra cui sistemi avanzatissimi di taglio laser 2D e 3D, garantiamo un controllo totale sulla qualità, una flessibilità sartoriale e la massima precisione esecutiva.

Guidati da una chiara visione strategica, abbiamo tracciato le linee del nostro presente e del nostro domani attorno a due pilastri fondamentali: il Design e l’Ambiente.

Progettiamo soluzioni che non solo arredano, ma riqualificano lo spazio pubblico, combinando l’estetica contemporanea con la sostenibilità dei materiali e dei processi. Portiamo così nel mondo l’autentico valore del Made in Italy: una sintesi perfetta tra l’esperienza storica della siderurgia e l’innovazione tecnologica.

## Il design d’avanguardia pluripremiato

La spinta verso soluzioni d’arredo intelligenti, ecologiche e inclusive ha portato DIMCAR a ridefinire gli standard del settore.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

| | |
|---|---|
| Filiera 100% interna | unico interlocutore diretto, dalla progettazione iniziale alla verniciatura. |
| Tecnologia d’avanguardia | precisione assoluta e geometrie complesse grazie al taglio laser 2D e 3D. |
| Radici profonde | più di 50 anni di know-how familiare nella lavorazione strutturata dell’acciaio. |
| Riconoscimenti internazionali | prodotti d’eccellenza riconosciuti da designer di livello globale. |
| Visione sostenibile e smart | sviluppo di pensiline fotovoltaiche, con coperture verdi per produrre ossigeno e assorbire polveri sottili dai centri urbani, ciclostazioni ed elementi in acciaio integrati con plastica riciclata per le smart cities del futuro. |

Lorenzo Dimo



# Italian excellence in street furniture, from steel to the future

Founded in 1997 by Lorenzo Dimo, DIMCAR S.r.l. is rooted in a family tradition of more than half a century in steelworking. Over time this remarkable craft heritage has grown into one of the most established brands in the Italian street furniture sector, with a presence and success in international markets that continue to grow steadily.

We stand out in the industry as the only company in the sector to manage the entire production cycle in-house. From the first design sketch to the final coat of paint, every stage takes shape inside our own plants. Thanks to continuous investment in cutting-edge technology, including highly advanced 2D and 3D laser cutting systems, we guarantee complete quality control, tailor-made flexibility and the highest precision in execution.

Guided by a clear strategic vision, we have built our present and our future around two fundamental pillars: Design and the Environment.

We design solutions that do more than furnish: they regenerate public space, combining contemporary aesthetics with sustainable materials and processes. In this way we bring the authentic value of Made in Italy to the world, a perfect blend of long-standing steelmaking experience and technological innovation.

## Award-winning, forward-looking design

Our drive towards smart, eco-friendly and inclusive furniture solutions has led DIMCAR to redefine the standards of the sector.

OUR STRENGTHS

| | |
|---|---|
| 100% in-house supply chain | a single direct partner, from initial design to painting. |
| Cutting-edge technology | absolute precision and complex geometries thanks to 2D and 3D laser cutting. |
| Deep roots | over 50 years of family know-how in structural steelworking. |
| International recognition | products of excellence acknowledged by world-class designers. |
| A sustainable, smart vision | photovoltaic shelters with green roofs that produce oxygen and absorb fine dust in city centres, bike stations and steel elements integrated with recycled plastic for the smart cities of the future. |

Lorenzo Dimo








COLLEZIONE · COLLECTION

# Grafìa



DESIGN

Daniele Mora, architetto


# Il verde entra nella struttura dell’arredo.

Grafìa è la nuova collezione DIMCAR disegnata dall’arch. Daniele Mora: pensilina, copertura per biciclette, panchine, portabici, cestino e dissuasore che portano il verde dentro la struttura.

Ogni elemento integra fioriere con un rivestimento isolante in tessuto non tessuto naturale da 10 mm, che protegge le radici dagli sbalzi di temperatura e trattiene l’acqua. Acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 1461, verniciatura a polveri in qualsiasi tinta RAL, conformità ai CAM e al principio DNSH, protocolli LCA ed EPD.

Grafìa is DIMCAR’s new collection designed by architect Daniele Mora: shelter, bicycle cover, benches, bike rack, bin and bollard that bring greenery into the structure itself. Every piece integrates planters lined with a 10 mm natural non-woven insulating fabric that protects roots from temperature swings and retains water. Steel hot-dip galvanised to UNI EN 1461, powder coated in any RAL colour, compliant with CAM and DNSH, supported by LCA and EPD protocols.

**Daniele Mora**
architetto · designer della collezione






**Bus Stop Grafia** Pensilina d'attesa 10



**Cover Bike Grafia** Copertura per biciclette 14



**Arpa Grafia** Panchina ombreggiata bifacciale 18



**Square Grafia** Panchina con fioriera 22



**Bike Grafia** Portabici con fioriera e sedute 26



**Clean Grafia** Cestino con fioriera 30



**Safe Grafia** Dissuasore con fioriera 34




CENTRO

# Bus Stop Grafìa

Pensilina d'attesa / Bus shelter

**modulare** / modular · **copertura in PMMA riciclato** / recycled PMMA roof

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO

Pensilina d'attesa della collezione GRAFÌA, ad architettura modulare. Telaio portante reticolare in tubo d'acciaio strutturale, zincatura a caldo secondo UNI EN 1461; rivestimento esterno in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polveri poliestere termoindurenti in qualsiasi tinta RAL. Copertura a ombrello: modulo base da 1000 mm che si apre in un diametro di 2000 mm, in lastre di PMMA da 10 mm riciclabili al 100% e composte per il 95% da materiale riciclato (certificazione Remade). In sommità sono integrate fioriere con rivestimento interno isolante in tessuto non tessuto naturale da 10 mm, che limita l'escursione termica alle radici e garantisce la corretta ritenzione idrica. Ancoraggio su fondazione continua con barre filettate e resina strutturale ad alta tenuta.

**Dimensioni mm 5000 × 500 × 200 × 2650 h**

## READY FOR SPECIFICATION

Bus shelter from the GRAFÌA collection, with a modular structure. Load-bearing lattice frame in structural steel tube, hot-dip galvanised to UNI EN 1461; outer cladding in galvanised sheet steel, thermosetting polyester powder coated in any RAL colour. Umbrella roof: a 1000 mm base module opening to a 2000 mm diameter, in 10 mm PMMA sheets, 100% recyclable and made from 95% recycled material (Remade certification). The top holds integrated planters lined with a 10 mm natural non-woven insulating fabric, which limits temperature swings at the roots and keeps the right amount of water. Anchored on a continuous foundation with threaded rods and high-strength structural resin.

**Size mm 5000 × 500 × 200 × 2650 h**

### CAM

Piena conformità ai Criteri Ambientali Minimi, requisito per gli affidamenti della pubblica amministrazione.

Fully compliant with Italy's Minimum Environmental Criteria for public procurement.

### DNSH

Rispetta il principio del PNRR: nessun danno significativo all'ambiente lungo tutto il ciclo di vita.

Meets the PNRR "Do No Significant Harm" principle over the whole life cycle.

### EPD · LCA

Protocolli LCA e dichiarazione ambientale di prodotto EPD, dalla produzione al riciclo.

Backed by LCA protocols and an Environmental Product Declaration.

**21.500 litri**
di ossigeno all'anno, fino a
oxygen per year, up to

**60 litri**
al giorno, circa
per day, approx.

Il verde in sommità filtra anche le polveri sottili PM10.
The greenery on top also filters PM10 fine dust.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability


COPERTURA / ROOF
PMMA 10 mm, 95% riciclato / 10 mm PMMA, 95% recycled

ANCORAGGIO / ANCHORING
Fondazione continua / Continuous foundation

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
Remade · UNI EN 1461 · UNI EN 1090-1:2012



Design arch. Daniele Mora · Capitolato completo e disegni su dimcar.it · Full specification and drawings at dimcar.it







## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

La fermata diventa un piccolo giardino pensile: si aspetta l'autobus sotto una copertura in PMMA riciclato, mentre sopra il verde produce ossigeno tutto l'anno.

The stop becomes a small hanging garden: people wait under a recycled PMMA roof while the greenery above produces oxygen all year round.

Quote in mm. Dimensioni di prodotto indicative: DIMCAR si riserva di apportare modifiche, anche strutturali, per migliorare la qualità del prodotto.
Dimensions in mm. Product sizes are indicative: DIMCAR reserves the right to make changes, including structural ones, to improve product quality.





# Cover Bike Grafìa

Copertura per biciclette / Bicycle shelter

**6 biciclette** / 6 bikes · **3 archi** / 3 hoops · **bifacciale** / double-sided · **copertura in PMMA riciclato** / recycled PMMA roof

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO

Copertura per biciclette della collezione GRAFÌA, ad architettura modulare con tre archi estetici e strutturali. Telaio portante reticolare in tubo d'acciaio strutturale, zincatura a caldo secondo UNI EN 1461; rivestimento esterno in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polveri poliestere termoindurenti in qualsiasi tinta RAL. Copertura a ombrello: modulo base da 1000 mm che si apre in un diametro di 2000 mm, in lastre di PMMA da 10 mm riciclabili al 100% e composte per il 95% da materiale riciclato (certificazione Remade). Sotto ogni arco un archetto centrale fissato a terra permette l'appoggio e l'ancoraggio del telaio delle biciclette, per un totale di 6 posti. In sommità sono integrate fioriere con rivestimento interno isolante in tessuto non tessuto naturale da 10 mm, che limita l'escursione termica alle radici e garantisce la corretta ritenzione idrica. Ancoraggio su fondazione continua con barre filettate e resina strutturale ad alta tenuta.

**Dimensioni mm 5000 × 500 × 200 × 2650 h · 6 posti bici**

## READY FOR SPECIFICATION

Bicycle shelter from the GRAFÌA collection, with a modular structure and three aesthetic and structural arches. Load-bearing lattice frame in structural steel tube, hot-dip galvanised to UNI EN 1461; outer cladding in galvanised sheet steel, thermosetting polyester powder coated in any RAL colour. Umbrella roof: a 1000 mm base module opening to a 2000 mm diameter, in 10 mm PMMA sheets, 100% recyclable and made from 95% recycled material (Remade certification). Under each arch a central hoop fixed to the ground lets bicycles lean and be locked by the frame, for a total of 6 places. The top holds integrated planters lined with a 10 mm natural non-woven insulating fabric, which limits temperature swings at the roots and keeps the right amount of water. Anchored on a continuous foundation with threaded rods and high-strength structural resin.

**Size mm 5000 × 500 × 200 × 2650 h · 6 bike places**

### CAM

Piena conformità ai Criteri Ambientali Minimi, requisito per gli affidamenti della pubblica amministrazione.

Fully compliant with Italy's Minimum Environmental Criteria for public procurement.

### DNSH

Rispetta il principio del PNRR: nessun danno significativo all'ambiente lungo tutto il ciclo di vita.

Meets the PNRR "Do No Significant Harm" principle over the whole life cycle.

### EPD · LCA

Protocolli LCA e dichiarazione ambientale di prodotto EPD, dalla produzione al riciclo.

Backed by LCA protocols and an Environmental Product Declaration.

**21.500 litri**
di ossigeno all'anno, fino a
oxygen per year, up to

**60 litri**
al giorno, circa
per day, approx.

Il verde in sommità filtra anche le polveri sottili PM10.
The greenery on top also filters PM10 fine dust.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability


COPERTURA / ROOF
PMMA 10 mm, 95% riciclato / 10 mm PMMA, 95% recycled

ANTIFURTO / ANTI-THEFT
Archetto centrale per ogni arco / Central loop on each hoop

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
Remade · UNI EN 1461 · UNI EN 1090-1:2012



Design arch. Daniele Mora · Capitolato completo e disegni su dimcar.it · Full specification and drawings at dimcar.it






## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Protegge la bicicletta come una fermata protegge chi aspetta: tre archi, sei posti, e il verde sopra la testa invece di una lamiera nuda.

It shelters bicycles the way a stop shelters people waiting: three arches, six places, and greenery overhead instead of bare sheet metal.

Quote in mm. Dimensioni di prodotto indicative: DIMCAR si riserva di apportare modifiche, anche strutturali, per migliorare la qualità del prodotto.
Dimensions in mm. Product sizes are indicative: DIMCAR reserves the right to make changes, including structural ones, to improve product quality.





# Arpa Grafìa

Panchina ombreggiata bifacciale / Shaded double-sided bench

**bifacciale** / double-sided · **seduta all'ombra** / shaded seating

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO

Panchina della collezione GRAFÌA, ombreggiata e utilizzabile da entrambi i lati. Le "corde" in tubo d'acciaio, ispirate all'arpa, fanno da schienale e da divisorio tra le due sedute. Struttura in lamiera e tubo d'acciaio, zincatura a caldo secondo UNI EN 1461; rivestimento esterno in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polveri poliestere termoindurenti in qualsiasi tinta RAL. La temperatura della seduta è mitigata dall'ombra del verde in copertura e dal ricircolo d'aria all'interno del tubo di seduta. In sommità sono integrate fioriere con rivestimento interno isolante in tessuto non tessuto naturale da 10 mm, che limita l'escursione termica alle radici e garantisce la corretta ritenzione idrica. Ancoraggio su sottofondo in calcestruzzo con barre filettate e resina strutturale ad alta tenuta.

**Dimensioni mm 3000 × 600 × 2200 h**

## READY FOR SPECIFICATION

Bench from the GRAFÌA collection, shaded and usable from both sides. The harp-inspired steel tube "strings" act as backrest and divider between the two seats. Structure in sheet and tubular steel, hot-dip galvanised to UNI EN 1461; outer cladding in galvanised sheet steel, thermosetting polyester powder coated in any RAL colour. Seat temperature is kept down by the shade of the greenery above and by air circulating inside the seat tube. The top holds integrated planters lined with a 10 mm natural non-woven insulating fabric, which limits temperature swings at the roots and keeps the right amount of water. Anchored on a concrete base with threaded rods and high-strength structural resin.

**Size mm 3000 × 600 × 2200 h**

### CAM

Piena conformità ai Criteri Ambientali Minimi, requisito per gli affidamenti della pubblica amministrazione.

Fully compliant with Italy's Minimum Environmental Criteria for public procurement.

### DNSH

Rispetta il principio del PNRR: nessun danno significativo all'ambiente lungo tutto il ciclo di vita.

Meets the PNRR "Do No Significant Harm" principle over the whole life cycle.

### EPD · LCA

Protocolli LCA e dichiarazione ambientale di prodotto EPD, dalla produzione al riciclo.

Backed by LCA protocols and an Environmental Product Declaration.

**16.500 litri**
di ossigeno all'anno, fino a
oxygen per year, up to

**45 litri**
al giorno, circa
per day, approx.

Il verde in sommità filtra anche le polveri sottili PM10.
The greenery on top also filters PM10 fine dust.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability


SEDUTA / SEATING
Su entrambi i lati / On both sides

ANCORAGGIO / ANCHORING
Sottofondo in calcestruzzo / Concrete base

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
UNI EN 1461 · UNI EN 11306



Design arch. Daniele Mora · Capitolato completo e disegni su dimcar.it · Full specification and drawings at dimcar.it






## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Una panchina che fa ombra da sola: ci si siede da tutti e due i lati, sotto un tetto verde, e le corde dell'arpa separano senza chiudere.

A bench that makes its own shade: people sit on both sides under a green roof, and the harp strings separate without closing off.

Quote in mm. Dimensioni di prodotto indicative: DIMCAR si riserva di apportare modifiche, anche strutturali, per migliorare la qualità del prodotto.
Dimensions in mm. Product sizes are indicative: DIMCAR reserves the right to make changes, including structural ones, to improve product quality.





# Square Grafìa

Panchina con fioriera / Bench with planter

**seduta su 4 lati** / seating on 4 sides

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

PRONTO PER IL CAPITOLATO

Panchina con fioriera della collezione GRAFÌA, pensata come centro piazza: ci si siede su tutti e quattro i lati. La seduta è a 470 mm da terra, per facilitare chi ha difficoltà motorie a sedersi e ad alzarsi. Struttura in lamiera e tubo d'acciaio, zincatura a caldo secondo UNI EN 1461; rivestimento esterno in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polveri poliestere termoindurenti in qualsiasi tinta RAL. Sono integrate fioriere con rivestimento interno isolante in tessuto non tessuto naturale da 10 mm, che limita l'escursione termica alle radici e garantisce la corretta ritenzione idrica. Struttura iperstatica, con ancoraggio al suolo comunque previsto tramite barre filettate e resina strutturale ad alta tenuta.

**Dimensioni mm 3000 × 1500 × 800 h · Seduta mm 470 h**

READY FOR SPECIFICATION

Bench with planter from the GRAFÌA collection, designed as the centre of a square: people sit on all four sides. The seat is 470 mm high, to help people with reduced mobility sit down and stand up. Structure in sheet and tubular steel, hot-dip galvanised to UNI EN 1461; outer cladding in galvanised sheet steel, thermosetting polyester powder coated in any RAL colour. It holds integrated planters lined with a 10 mm natural non-woven insulating fabric, which limits temperature swings at the roots and keeps the right amount of water. Hyperstatic structure, still anchored to the ground with threaded rods and high-strength structural resin.

**Size mm 3000 × 1500 × 800 h · Seat mm 470 h**

### CAM

Piena conformità ai Criteri Ambientali Minimi, requisito per gli affidamenti della pubblica amministrazione.

Fully compliant with Italy's Minimum Environmental Criteria for public procurement.

### DNSH

Rispetta il principio del PNRR: nessun danno significativo all'ambiente lungo tutto il ciclo di vita.

Meets the PNRR "Do No Significant Harm" principle over the whole life cycle.

### EPD · LCA

Protocolli LCA e dichiarazione ambientale di prodotto EPD, dalla produzione al riciclo.

Backed by LCA protocols and an Environmental Product Declaration.

**16.500 litri**
di ossigeno all'anno, fino a
oxygen per year, up to

**45 litri**
al giorno, circa
per day, approx.

Il verde in sommità filtra anche le polveri sottili PM10.
The greenery on top also filters PM10 fine dust.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability


SEDUTA / SEATING
Su 4 lati, h 470 mm / On 4 sides, h 470 mm

ANCORAGGIO / ANCHORING
Iperstatica, con ancoraggio / Hyperstatic, anchored

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
UNI EN 1461 · UNI EN 11306



Design arch. Daniele Mora · Capitolato completo e disegni su dimcar.it · Full specification and drawings at dimcar.it






## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un elemento solo basta ad arredare una piazza: ci si siede tutto intorno al verde, guardandosi, e la seduta a 470 mm aiuta anche chi fa fatica ad alzarsi.

One element is enough to furnish a square: people sit all around the greenery, facing each other, and the 470 mm seat helps those who find it hard to stand up.

Quote in mm. Dimensioni di prodotto indicative: DIMCAR si riserva di apportare modifiche, anche strutturali, per migliorare la qualità del prodotto.
Dimensions in mm. Product sizes are indicative: DIMCAR reserves the right to make changes, including structural ones, to improve product quality.





# Bike Grafìa

Portabici con fioriera e sedute / Bike rack with planter and seats

**mono o bifacciale** / single or double-sided · **2 sedute** / 2 seats · **8 bici** / 8 bikes · **posto per carrozzina** / wheelchair space

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO

Portabici della collezione GRAFÌA con fioriera e due sedute alle estremità, in versione monofacciale o bifacciale. Accanto alle sedute è riservato uno spazio per la sedia a rotelle. Struttura antivandalo in lamiera e tubo d'acciaio lavorati al laser, zincatura a caldo secondo UNI EN 1461; rivestimento esterno in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polveri poliestere termoindurenti in qualsiasi tinta RAL. Fioriera integrata da 2000 × 500 × 700 mm con rivestimento interno isolante in tessuto non tessuto naturale da 10 mm. Struttura iperstatica, predisposta all'ancoraggio con barre filettate e resina strutturale ad alta tenuta. A richiesta illuminazione LED al posto della fascia catarifrangente.

**Dimensioni mm 3000 × 1000 × 700 h**

**Fioriera mm 2000 × 500 × 700 h**

## READY FOR SPECIFICATION

Bike rack from the GRAFÌA collection with planter and two seats at the ends, single- or double-sided. Space for a wheelchair is reserved next to the seats. Vandal-resistant structure in laser-cut sheet and tubular steel, hot-dip galvanised to UNI EN 1461; outer cladding in galvanised sheet steel, thermosetting polyester powder coated in any RAL colour. Integrated 2000 × 500 × 700 mm planter lined with a 10 mm natural non-woven insulating fabric. Hyperstatic structure, ready for anchoring with threaded rods and high-strength structural resin. LED lighting available instead of the reflective strip.

**Size mm 3000 × 1000 × 700 h**

**Planter mm 2000 × 500 × 700 h**

### CAM

Piena conformità ai Criteri Ambientali Minimi, requisito per gli affidamenti della pubblica amministrazione.

Fully compliant with Italy's Minimum Environmental Criteria for public procurement.

### DNSH

Rispetta il principio del PNRR: nessun danno significativo all'ambiente lungo tutto il ciclo di vita.

Meets the PNRR "Do No Significant Harm" principle over the whole life cycle.

### EPD · LCA

Protocolli LCA e dichiarazione ambientale di prodotto EPD, dalla produzione al riciclo.

Backed by LCA protocols and an Environmental Product Declaration.

**5.100 litri**
di ossigeno all'anno, fino a
oxygen per year, up to

**14 litri**
al giorno, circa
per day, approx.

Il verde in sommità filtra anche le polveri sottili PM10.
The greenery on top also filters PM10 fine dust.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability


VERSIONI / VERSIONS
Monofacciale · bifacciale / Single · double-sided

INCLUSIVITÀ / INCLUSIVITY
Spazio per carrozzina / Wheelchair space

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
UNI EN 1461 · UNI EN 11306




Design arch. Daniele Mora · Capitolato completo e disegni su dimcar.it · Full specification and drawings at dimcar.it




PIANTA

elaborato originale · fuori scala




PROSPETTO FRONTALE

elaborato originale · fuori scala

LEGENDA

quote da scheda descrittiva (mm)

assi di simmetria

Disegno fuori scala:
fanno fede le quote indicate.



VISTA PROSPETTICA

elaborato originale · senza quote



NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Chi arriva in bicicletta trova dove legarla e dove sedersi, attorno a una fioriera di due metri: il portabici smette di essere un ingombro e diventa un'aiuola.

Cyclists find a place to lock their bike and a place to sit, around a two-metre planter: the rack stops being clutter and becomes a flowerbed.

Quote in mm. Dimensioni di prodotto indicative: DIMCAR si riserva di apportare modifiche, anche strutturali, per migliorare la qualità del prodotto.
Dimensions in mm. Product sizes are indicative: DIMCAR reserves the right to make changes, including structural ones, to improve product quality.





# Clean Grafìa

Cestino con fioriera / Waste bin with planter

raccolta singola o differenziata / single or separate collection

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

PRONTO PER IL CAPITOLATO

Cestino portarifiuti della collezione GRAFÌA, a raccolta singola o differenziata, con fioriera in copertura e capacità di 120 litri. L'imbocco è sagomato per convogliare i rifiuti nel contenitore ed è posto a 800 mm da terra, per essere raggiungibile da tutti. Struttura in lamiera e tubo d'acciaio lavorati al laser, zincatura a caldo secondo UNI EN 1461; rivestimento esterno in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polveri poliestere termoindurenti in qualsiasi tinta RAL. La fioriera ha un rivestimento interno isolante in tessuto non tessuto naturale da 10 mm. Autoportante, predisposto all'ancoraggio con barre filettate e resina strutturale ad alta tenuta.

Dimensioni mm 400 × 400 × 1200 h · Imbocco mm 800 h

READY FOR SPECIFICATION

Litter bin from the GRAFÌA collection, for single or separate collection, with a planter on top and a capacity of 120 litres. The opening is shaped to guide waste into the container and sits 800 mm from the ground, within everyone's reach. Structure in laser-cut sheet and tubular steel, hot-dip galvanised to UNI EN 1461; outer cladding in galvanised sheet steel, thermosetting polyester powder coated in any RAL colour. The planter is lined with a 10 mm natural non-woven insulating fabric. Free-standing, ready for anchoring with threaded rods and high-strength structural resin.

Size mm 400 × 400 × 1200 h · Opening mm 800 h

### CAM

Piena conformità ai Criteri Ambientali Minimi, requisito per gli affidamenti della pubblica amministrazione.

Fully compliant with Italy's Minimum Environmental Criteria for public procurement.

### DNSH

Rispetta il principio del PNRR: nessun danno significativo all'ambiente lungo tutto il ciclo di vita.

Meets the PNRR "Do No Significant Harm" principle over the whole life cycle.

### EPD · LCA

Protocolli LCA e dichiarazione ambientale di prodotto EPD, dalla produzione al riciclo.

Backed by LCA protocols and an Environmental Product Declaration.

**5.000 litri**
di ossigeno all'anno, fino a
oxygen per year, up to

**14 litri**
al giorno, circa
per day, approx.

Il verde in sommità filtra anche le polveri sottili PM10.
The greenery on top also filters PM10 fine dust.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability


RACCOLTA / COLLECTION
Singola o differenziata / Single or separate

CAPACITÀ / CAPACITY
120 l

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
UNI EN 1461



Design arch. Daniele Mora · Capitolato completo e disegni su dimcar.it · Full specification and drawings at dimcar.it






## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un cestino capiente si svuota meno spesso, quindi meno passaggi dei mezzi di raccolta; il verde in copertura aiuta ad attenuare gli odori.

A large bin needs emptying less often, so fewer collection rounds; the greenery on top helps soften odours.

Quote in mm. Dimensioni di prodotto indicative: DIMCAR si riserva di apportare modifiche, anche strutturali, per migliorare la qualità del prodotto.
Dimensions in mm. Product sizes are indicative: DIMCAR reserves the right to make changes, including structural ones, to improve product quality.





# Safe Grafìa

Dissuasore con fioriera / Bollard with planter

**fioriera in sommità** / planter on top

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

PRONTO PER IL CAPITOLATO

Dissuasore di traffico della collezione GRAFÌA, con fioriera in sommità da 150 × 150 × 300 mm. A 900 mm da terra una fascia catarifrangente gialla garantisce la visibilità notturna e aiuta l'orientamento delle persone ipovedenti; a richiesta illuminazione LED al suo posto. Struttura antivandalo in lamiera e tubo d'acciaio lavorati al laser, zincatura a caldo secondo UNI EN 1461; rivestimento esterno in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polveri poliestere termoindurenti in qualsiasi tinta RAL. La fioriera ha un rivestimento interno isolante in tessuto non tessuto naturale da 10 mm. Predisposto all'ancoraggio con barre filettate e resina strutturale ad alta tenuta.

**Dimensioni mm 150 × 150 × 1200 h**

**Fioriera mm 150 × 150 × 300 h**

READY FOR SPECIFICATION

Traffic bollard from the GRAFÌA collection, with a 150 × 150 × 300 mm planter on top. At 900 mm from the ground a yellow reflective strip ensures visibility at night and helps visually impaired people find their way; LED lighting available instead. Vandal-resistant structure in laser-cut sheet and tubular steel, hot-dip galvanised to UNI EN 1461; outer cladding in galvanised sheet steel, thermosetting polyester powder coated in any RAL colour. The planter is lined with a 10 mm natural non-woven insulating fabric. Ready for anchoring with threaded rods and high-strength structural resin.

**Size mm 150 × 150 × 1200 h**

**Planter mm 150 × 150 × 300 h**

### CAM

Piena conformità ai Criteri Ambientali Minimi, requisito per gli affidamenti della pubblica amministrazione.

Fully compliant with Italy's Minimum Environmental Criteria for public procurement.

### DNSH

Rispetta il principio del PNRR: nessun danno significativo all'ambiente lungo tutto il ciclo di vita.

Meets the PNRR "Do No Significant Harm" principle over the whole life cycle.

### EPD · LCA

Protocolli LCA e dichiarazione ambientale di prodotto EPD, dalla produzione al riciclo.

Backed by LCA protocols and an Environmental Product Declaration.

**550 litri**
di ossigeno all'anno, fino a
oxygen per year, up to

**1,5 litri**
al giorno, circa
per day, approx.

Un viale con 100 dissuasori produce circa 55.000 litri di ossigeno l'anno.
An avenue with 100 bollards produces about 55,000 litres of oxygen a year.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability


VISIBILITÀ / VISIBILITY
Fascia gialla a 900 mm / Yellow band at 900 mm

OPTIONAL / OPTIONS
Illuminazione LED · posacenere / LED lighting · ashtray

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
UNI EN 1461




Design arch. Daniele Mora · Capitolato completo e disegni su dimcar.it · Full specification and drawings at dimcar.it





PROSPETTO A

elaborato originale aggiornato · fuori scala




PROSPETTO B

elaborato originale aggiornato · fuori scala




PIANTA

elaborato originale aggiornato · fuori scala

**LEGENDA**

quote da scheda descrittiva (mm)

fascia catarifrangente gialla (h 900)

**Disegno fuori scala:**
fanno fede le quote indicate.

Fascia catarifrangente aggiunta in posizione da scheda (h 900).



## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Messi in fila, i dissuasori delimitano il marciapiede con una linea di piccole aiuole verdi invece che con una fila di paletti.

Set in a row, the bollards mark out the pavement with a line of small green flowerbeds instead of a row of posts.

Quote in mm. Dimensioni di prodotto indicative: DIMCAR si riserva di apportare modifiche, anche strutturali, per migliorare la qualità del prodotto.
Dimensions in mm. Product sizes are indicative: DIMCAR reserves the right to make changes, including structural ones, to improve product quality.

# Urban Baby

Gli oggetti della scuola diventano arredo: matite, gomme, nastri e libri a misura di bambino, per parchi, cortili e aree gioco.

School objects become street furniture: pencils, erasers, tape and books at a child's scale, for parks, schoolyards and play areas.



| | |
|---|---|
| Matita G557 | 40 |
| Gommina D870 | 42 |
| Temperarifiuti D872 | 44 |
| Nastrina D873 | 46 |
| Librichina D869 | 48 |
| Bruchetto G553 | 50 |
| Loop D832 | 52 |



Matita G557 40



Gommina D870 42



Temperarifiuti D872 44



Nastrina D873 46



Librichina D869 48



Bruchetto G553 50



Loop D832 52



# Matita

G557

Panca / Bench

**fusto esagonale** / hexagonal body

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panca della collezione URBAN BABY a forma di matita gigante, dove colore e creatività si fondono in una seduta unica nel suo genere, a misura di bambino. Progettata secondo UNI EN 11306 e UNI EN 1176. Il fusto esagonale in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm è sostenuto da un telaio interno in profilati di acciaio zincato; la punta della matita è un tronco di cono in lamiera zincata spess. 1,5 mm, tagliato al laser e poi sagomato, chiuso da un elemento terminale che riproduce la "mina". Alla base ha un telaio per l'eventuale fissaggio al suolo. Fornita già assemblata, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 2000 × 460 × 400 h · Peso 53 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bench from the URBAN BABY collection shaped like a giant pencil, where colour and creativity meet in a seat unique of its kind, at a child's scale. Designed to UNI EN 11306 and UNI EN 1176. The hexagonal body in 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel is supported by an internal frame of galvanised steel profiles; the pencil tip is a truncated cone in 1.5 mm thick galvanised sheet steel, laser-cut and then shaped, closed by an end element that reproduces the "lead". At the base it has a frame for optional fixing to the ground. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

**Size mm 2000 × 460 × 400 h · Weight 53 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Una seduta che è anche un gioco: porta colore nei parchi, nei cortili delle scuole e nelle aree gioco.

A seat that is also a game, bringing colour to parks, schoolyards and play areas.




La punta, con la "mina" azzurra / The tip, with the blue "lead"




Altre combinazioni di colore / Other colour combinations

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 1176 · UNI EN 11306



# Gommina

D870

Panchina / Bench

**blocco unico** / single block

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panchina della collezione URBAN BABY dalla caratteristica forma di "gomma", con colori vivaci a misura di bambino. Progettata secondo UNI EN 11306 e UNI EN 1176. È costituita da scatolati in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm, sagomati e ricavati con taglio laser, assemblati in un blocco unico e valorizzati da una fascia centrale orizzontale in lamiera zincata sagomata. Alla base ha un telaio per l'eventuale fissaggio al suolo. Fornita già assemblata, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 1200 × 400 × 320 h · Peso 37 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bench from the URBAN BABY collection in the characteristic shape of an "eraser", with bright colours at a child's scale. Designed to UNI EN 11306 and UNI EN 1176. It is made of shaped, laser-cut 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel box sections, assembled into a single block and enhanced by a horizontal central band in shaped galvanised sheet steel. At the base there is a frame for optional fixing to the ground. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

**Size mm 1200 × 400 × 320 h · Weight 37 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

La forma della gomma da cancellare, a misura di bambino: si siede, ci si arrampica, si gioca.

Shaped like an eraser, at a child's scale: to sit on, climb on and play with.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 1176 · UNI EN 11306



# Temperarifiuti

D872

Cestino / Waste bin

anello fermasacco / bag-holder ring

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Cestino della collezione URBAN BABY dalla forma inconfondibile di "temperamatite", a misura di bambino. Progettato secondo UNI EN 1176. È costituito da un unico scatolato sagomato in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm, con pannelli fronte/retro tagliati al laser e pannelli laterali presso-piegati. Sullo sportello superiore, chiuso con una serratura di sicurezza, è presente un foro circolare che richiama l'inserimento della matita e serve per introdurre i rifiuti; sul fronte un profilo metallico a forma di "lama". All'interno, l'anello fermasacco (sacco non incluso). Base con piedini con tappi in plastica e fondo forato per il fissaggio. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 500 × 300 × 720 h · Capacità circa 100 l · Peso 31 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Litter bin from the URBAN BABY collection with the unmistakable shape of a "pencil sharpener", at a child's scale. Designed to UNI EN 1176. It is made of a single shaped box section in 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, with laser-cut front/rear panels and press-bent side panels. The top door, closed with a safety lock, has a round hole that recalls the insertion of the pencil and is used to drop in the waste; on the front, a metal profile shaped like a "blade". Inside, the bag-holder ring (bag not included). Base with feet with plastic caps and a drilled bottom for fixing. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

**Size mm 500 × 300 × 720 h · Capacity approx. 100 l · Weight 31 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un temperamatite gigante: il foro sullo sportello richiama la matita e invita i bambini a buttare i rifiuti nel posto giusto.

A giant pencil sharpener: the hole in the flap recalls the pencil and invites children to put rubbish in the right place.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 1176



# Nastrina

D873

Seduta / Seat

**seduta a onda** / wave-shaped seat

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Seduta della collezione URBAN BABY dallo stile inconfondibile, con linee giocose e colori vivaci a misura di bambino. Progettata secondo UNI EN 11306 e UNI EN 1176. Un blocco principale circolare, dalla caratteristica forma di "nastro adesivo", è realizzato interamente in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 3 mm, con foro centrale e base di appoggio predisposta per l'ancoraggio al suolo. La seduta, sagomata a effetto "onda", è ottenuta con sagome intagliate al laser e pannellatura di rivestimento in lamiera zincata; la sua conformazione permette di sedersi su più livelli di altezza. Fornita già assemblata, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 2900 × 450 × 1300 h · Peso 118 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Seat from the URBAN BABY collection with an unmistakable style, playful lines and bright colours at a child's scale. Designed to UNI EN 11306 and UNI EN 1176. A circular main block, in the characteristic shape of "adhesive tape", is made entirely of 3 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, with a central hole and a base prepared for anchoring to the ground. The seat, shaped like a "wave", is made from laser-cut shapes and galvanised sheet-steel cladding; its shape lets children sit at several different heights. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

**Size mm 2900 × 450 × 1300 h · Weight 118 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un rotolo di nastro adesivo che si srotola in una seduta a onda: si attraversa, ci si siede, ci si sdraia.

A roll of sticky tape unrolling into a wave-shaped seat: to go through, sit on or lie on.




Nel verde di un campo da gioco / On the grass of a playing field

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 1176 · UNI EN 11306



# Librichina

D869

Panchina / Bench

**seduta con schienale** / seat with backrest

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panchina della collezione URBAN BABY dal design unico nel suo genere, a misura di bambino. Progettata secondo UNI EN 11306 e UNI EN 1176. Il telaio perimetrale sagomato è in tubo quadro zincato a norma UNI EN 1461 da 30 × 30 mm; seduta e schienale presentano sagome stilizzate che richiamano le pagine di un libro, in lamiera zincata spess. 3 mm tagliata al laser, mentre i pannelli di rivestimento sono in lamiera zincata spess. 2 mm. Alla base ha un telaio per l'eventuale fissaggio al suolo. Fornita già assemblata, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 800 × 660 × 660 h · Peso 44 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bench from the URBAN BABY collection with a design unique of its kind, at a child's scale. Designed to UNI EN 11306 and UNI EN 1176. The shaped perimeter frame is made of 30 × 30 mm galvanised (UNI EN 1461) square tube; seat and backrest have stylised shapes recalling the pages of a book, in laser-cut 3 mm thick galvanised sheet steel, while the cladding panels are 2 mm thick galvanised sheet steel. At the base it has a frame for optional fixing to the ground. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

**Size mm 800 × 660 × 660 h · Weight 44 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un libro aperto su cui sedersi: perfetta davanti a biblioteche, scuole e ludoteche.

An open book to sit on, ideal outside libraries, schools and play centres.




**Le pagine stilizzate di seduta e schienale** / The stylised pages of seat and backrest




**Nel prato, in luce naturale** / On the lawn, in natural light

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 1176 · UNI EN 11306



# Bruchetto

G553

Composizione / Composition

**cestino, 3 sedute, portabici** / bin, 3 seats, bike rack

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Composizione della collezione URBAN BABY con un cestino, tre sedute e un portabici. Progettata secondo UNI EN 11306 e UNI EN 1176. Cestino in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 3 e 2 mm tagliata al laser, con anta a serratura e bocca superiore sagomata. Le sedute, in struttura metallica sagomata con pannelli in lamiera zincata spess. 3 mm, hanno la parte superiore rivestita in profili di okumè FSC. Portabici con base forata in lamiera zincata spess. 8 mm e staffe ferma-bici in tubo tondo zincato Ø 40 × 1,5 mm. Fornita già assemblata, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione. Le parti in legno sono soggette a manutenzioni periodiche ogni qualvolta questa risulti visivamente necessaria.

**Cestino mm 500 × 500 × 900 h (capacità circa 100 l) · tre sedute mm 1150 × 400 × 400 h · portabici mm 900 × 450 × 420 h · Peso 134 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Set from the URBAN BABY collection with one litter bin, three seats and one bike stand. Designed to UNI EN 11306 and UNI EN 1176. Litter bin in laser-cut 3 and 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, with a lockable door and shaped top opening. The seats, in a shaped metal structure with 3 mm thick galvanised sheet-steel panels, have an FSC okoumé-profile top. Bike stand with a drilled 8 mm thick galvanised sheet-steel base and bike clamps in Ø 40 × 1.5 mm galvanised round tube. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs. The timber parts need periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

**Litter bin mm 500 × 500 × 900 h (capacity approx. 100 l) · three seats mm 1150 × 400 × 400 h · bike stand mm 900 × 450 × 420 h · Weight 134 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Testa, corpo e coda: un cestino, tre sedute e un portabici che insieme formano un bruco.

Head, body and tail: a bin, three seats and a bike stand that together form a caterpillar.




La composizione completa in un giardino / The full set in a garden

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 1176 · UNI EN 11306 · Legno FSC



# Loop

D832

Tavolo multiattività / Activity table

**3 panche, 3 forme** / 3 benches, 3 shapes

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Tavolo multiattività della collezione URBAN BABY, caratterizzato dalla varietà delle forme: si sviluppa in tre direzioni, con tre panche a pianta quadrata, triangolare e circolare. Progettato secondo UNI EN 11306 e UNI EN 1176. I piedi sono ottenuti dalla sovrapposizione di tubi a sezione circolare sagomati, con telaio perimetrale in tubo della stessa sezione a sostegno del piano in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm; ogni piede ha piastre alla base in lamiera zincata con fori per il fissaggio. Le panche seguono lo stesso schema costruttivo, con piano in lamiera zincata spess. 2 mm e contropiastra da ancorare al suolo. Tutti i bordi sono privi di spigoli. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.


**Larghezza mm 1950 · Altezza mm 500 (tavolo), mm 300 (sedute mm 500 × 500 e mm Ø 500) · Peso 142 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Multi-activity table from the URBAN BABY collection, characterised by the variety of its shapes: it extends in three directions, with three benches that are square, triangular and circular in plan. Designed to UNI EN 11306 and UNI EN 1176. The legs are obtained by overlapping shaped round-section tubes, with a perimeter frame in tube of the same section supporting the 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel top; each leg has galvanised sheet-steel base plates with fixing holes. The benches follow the same construction, with a 2 mm thick galvanised sheet-steel top and a back plate to be anchored to the ground. All edges are free of sharp corners. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

**Width mm 1950 · Height mm 500 (table), mm 300 (seats mm 500 × 500 and mm Ø 500) · Weight 142 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Si sviluppa in tre direzioni, con tre panche di forma diversa: i bambini si siedono uno di fronte all'altro e il tavolo diventa un gioco.

It extends in three directions with three differently shaped benches: children sit facing each other and the table becomes a game.




Il piano a tre bracci e le tre panche / The three-armed top and the three benches




Un tavolo per disegnare, giocare, fare merenda / A table for drawing, playing and snacks

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 1176 · UNI EN 11306

# Pinch

Moduli dalle linee morbide da comporre in linea o ad angolo, con sedute, fioriera e presa USB in ogni versione.

Soft-lined modules to combine straight or at an angle, with seats, planter and a USB socket in every version.

Pinch 608-3M-F 56





# Pinch

608-3M-F

Panca modulare / Modular bench

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**sedute inclusive** / inclusive seating · **presa USB** / USB socket · **ricarica wireless optional** / optional wireless charging

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panca della collezione PINCH dalle linee morbide e sinuose, per spazi pubblici esterni e interni. Progettata secondo UNI EN 11306. La scocca in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm, tagliata al laser, ha telaio interno di irrigidimento e poggia su piedi regolabili; il piano è rivestito da profili sagomati di okumè FSC (40 × 20 mm). Sul lato, presa USB con sportello; a richiesta, ricarica wireless. Versione a 3 moduli con due sedute e fioriera, con vasca in lamiera spess. 2 mm. Fornita in kit con viteria in acciaio; fissaggio con tirafondi e/o tasselli ad espansione. Il legno richiede una manutenzione periodica ogni qualvolta la stessa si renda visivamente necessaria.

**Dimensioni mm 2250 × 1400 × 470 h · Peso 129 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bench from the PINCH collection with soft, sinuous lines, for outdoor and indoor public spaces. Designed to UNI EN 11306. The 2 mm thick laser-cut galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel shell has an internal stiffening frame and rests on adjustable feet; the top is clad in shaped FSC okoumé profiles (40 × 20 mm). On the side, a USB socket with door; wireless charging on request. Three-module version with two seats and planter, with a 2 mm thick sheet-steel tub. Supplied as a kit with steel fixings; fixed with anchor bolts and/or expansion plugs. The timber needs periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

**Size mm 2250 × 1400 × 470 h · Weight 129 kg**





Wheelchair space

Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Moduli dalle linee morbide da comporre a due o a tre, in linea o ad angolo, con o senza fioriera. Tutte le versioni hanno la presa USB.

Soft-lined modules combined in twos or threes, straight or angled, with or without planter. Every version has a USB socket.




I moduli e la presa USB laterale / The modules and the side USB socket

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306 · Legno FSC

# NOI

Un modulo di seduta in acciaio e okumè FSC che si combina con schienale, fioriera, portabici e ricarica USB, insieme alla pensilina, al portabici e al cestone della stessa collezione.

A steel and FSC okoumé seating module that combines with backrest, planter, bike rack and USB charging, alongside the shelter, bike stand and bin of the same collection.


Pensilina NOI 606-PE 60

Seduta NOI 606-M · SL · S · R · SF 62

Fioriera NOI 606-M-F 64

Portabici NOI 606-PO 66

Cestone NOI 606-CE 68





# Pensilina NOI

606-PE

Pensilina attesa autobus / Bus shelter

**monofacciale o bifacciale** / single or double-sided

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Pensilina per l'attesa dell'autobus con copertura in policarbonato compatto anti UV spess. 5 mm, controsoffitto in lamiera di acciaio zincato spess. 1,5 mm e illuminazione LED incassata. Tamponamento posteriore in vetro stratificato antinfortunistico con interposto strato in PVB spess. 5+5 mm su supporti in acciaio inox. Completa di panca con seduta in okumè FSC e parete laterale vetrata come sopra. Montanti in acciaio zincato a caldo (UNI EN ISO 1461) 120 × 60 mm con alla base flange in piatto d'acciaio spess. 10 mm tagliato al laser. Marcata CE secondo UNI EN 1090-1:2012 (classe EXC2) con Dichiarazione di Prestazione. Carichi di riferimento (NTC 2018): neve 204 daN/mq, vento 28 m/s, fino a 500 m s.l.m. Fissaggio con barre filettate e resine bicomponenti a presa rapida; fondazioni a cura del Cliente.

**Singola mm 3040 × 1750 × 2540 h (519 kg) · Doppia mm 3040 × 3220 × 2540 h (775 kg) · Seduta mm 460 h**

## READY FOR SPECIFICATION

Bus waiting shelter with a 5 mm thick solid UV-resistant polycarbonate roof, 1.5 mm thick galvanised steel sheet false ceiling and recessed LED lighting. Rear infill in laminated safety glass with a 5+5 mm PVB interlayer on stainless-steel supports. Complete with a bench with FSC okoumé seat and a glass side wall as above. Hot-dip galvanised steel posts (UNI EN ISO 1461), 120 × 60 mm, with base flanges in laser-cut 10 mm thick steel flat. CE marked to UNI EN 1090-1:2012 (class EXC2) with Declaration of Performance. Reference loads (NTC 2018): snow 204 daN/m², wind 28 m/s, up to 500 m a.s.l. Fixed with threaded rods and fast-setting two-component resins; foundations by the Client.

**Single mm 3040 × 1750 × 2540 h (519 kg) · Double mm 3040 × 3220 × 2540 h (775 kg) · Seat mm 460 h**




Misure in mm / Dimensions in mm


## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

La luce LED nel controsoffitto rende la fermata sicura anche di sera. Esiste anche nella versione bifacciale, a due falde.

LED lighting in the ceiling keeps the stop safe after dark. A double-sided version with two roof pitches is also available.




La versione bifacciale, a due falde / The double-sided version, with two roof pitches




Di sera, con l'illuminazione LED incassata / At night, with recessed LED lighting

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES

Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY

Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS

Acciaio zincato, vetro antinfortunistico, policarbonato compatto, Legno FSC, LED / Galvanised steel, safety glass, compact polycarbonate, FSC wood, LED

CERTIFICAZIONI

UNI EN 1461 · UNI EN 1090-1:2012 · UNI EN 11306 · Legno FSC



# Seduta NOI

606-M

Modulo base e quattro versioni / Base module and four versions

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

5 versioni, stesso ingombro / 5 versions, same footprint

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Modulo base della collezione NOI e quattro versioni con la stessa struttura: telaio con supporti in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 6 mm tagliati al laser, con fori alla base per l'ancoraggio, e scatolato perimetrale in lamiera zincata spess. 2 mm, rivestito in listoni di okumè FSC (200 × 40 mm sul perimetro, 130 × 40 mm sul piano). Progettati secondo UNI EN 11306. Le versioni con schienale e con ricarica USB hanno la seduta in lamiera microforata sagomata spess. 3 mm; nella versione USB uno sportello laterale dà accesso alla presa e la componentistica elettrica resta protetta in un vano interno. La rastrelliera è in lamiera zincata tagliata al laser e sagomata; la fioriera è in lamiera zincata spess. 4 mm con contenitore interno spess. 1,5 mm e, sul fronte, un gancio sagomato per assicurare il guinzaglio del cane. Fornite già assemblate, con viteria in acciaio; fissaggio con tirafondi o barre filettate e tasselli ad espansione. Il legno richiede una manutenzione periodica ogni qualvolta la stessa si renda visivamente necessaria.

Dimensioni mm 1300 × 900 × 600 h, uguali per tutte le versioni

## READY FOR SPECIFICATION

Base module of the NOI collection and four versions sharing the same structure: frame with laser-cut 6 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel supports, with holes in the base for anchoring, and a 2 mm thick galvanised sheet-steel perimeter box section, clad in FSC okoumé planks (200 × 40 mm around the perimeter, 130 × 40 mm on top). Designed to UNI EN 11306. The backrest and USB versions have a seat in shaped 3 mm thick micro-perforated sheet steel; on the USB version a side door gives access to the socket and the electrical components stay protected in an internal compartment. The rack is in laser-cut, shaped galvanised sheet steel; the planter is in 4 mm thick galvanised sheet steel with a 1.5 mm thick inner container and, on the front, a shaped hook to secure a dog's lead. Supplied assembled, with steel fixings; fixed with anchor bolts or threaded rods and expansion plugs. The timber needs periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

Size mm 1300 × 900 × 600 h, the same for all versions




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Tutte le versioni hanno lo stesso ingombro: affiancate compongono sedute lunghe quanto serve, alternando schienale, presa USB, bici e verde lungo la stessa linea.

All versions share the same footprint: side by side they build seating as long as needed, alternating backrest, USB socket, bikes and greenery along one line.

## VERSIONI · VERSIONS

| | | |
|---|---|---|
| 606-M | Modulo base / Base module | 120 kg |
| 606-M-SL | Con schienale / With backrest | 93 kg |
| 606-M-S | Schienale e presa USB / Backrest and USB | 120 kg |
| 606-M-R | Con rastrelliera / With bike rack | 133 kg |
| 606-M-SF | Con fioriera / With planter | 133 kg |

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306 · Legno FSC



# Fioriera NOI

606-M-F

Fioriera / Planter

**si allinea alle sedute NOI** / lines up with NOI seating

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Fioriera della collezione NOI in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 4 mm, tagliata al laser e successivamente sagomata, con contenitore interno in lamiera d'acciaio zincata spess. 1,5 mm dotato di fori di scolo. La base è costituita da un telaio di supporti in lamiera d'acciaio spess. 6 mm, con fori per l'ancoraggio al suolo e da uno scatolato perimetrale da spess. 2 mm, entrambi ricavati da taglio laser ed è rivestita da listoni di okumè FSC di sezione 200 × 40 mm. Fornita già assemblata, con viteria in acciaio; fissaggio con tirafondi e tasselli ad espansione. Il legno richiede una manutenzione periodica ogni qualvolta la stessa si renda visivamente necessaria.

**Dimensioni mm 1300 × 900 × 600 h · Peso 134 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Planter from the NOI collection in 4 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, laser-cut and then shaped, with an internal container in 1.5 mm thick galvanised sheet steel with drainage holes. The base consists of a frame of supports in 6 mm thick sheet steel, with holes for anchoring to the ground, and of a 2 mm thick perimeter box section, both laser-cut, and is clad in FSC okoumé planks, 200 × 40 mm in section. Supplied assembled, with steel fixings; fixed with anchor bolts and expansion plugs. The timber needs periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

**Size mm 1300 × 900 × 600 h · Weight 134 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

La stessa base delle sedute NOI, con una vasca al posto del piano: si allinea al resto della collezione senza salti.

The same base as NOI seats, with a planter box instead of a seat, so it lines up with the rest of the collection.




Come testata di una seduta continua / As the end of a continuous bench

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · Legno FSC



# Portabici NOI

606-PO

Portabici / Bike stand

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**doghe in okumè FSC** / FSC okoumé slats · **singolo o in fila** / single or in a row

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Portabici della collezione NOI con rivestimento in doghe di legno di okumè FSC, che protegge il telaio della bicicletta da urti e graffi durante la sosta. Il telaio è in acciaio zincato a norma UNI EN 1461 verniciato con polveri termoindurenti. Si installa singolarmente o in fila, accanto alle sedute della stessa collezione. Fornito già assemblato, con viteria in acciaio; fissaggio con tirafondi e tasselli ad espansione. Il legno richiede una manutenzione periodica ogni qualvolta la stessa si renda visivamente necessaria.

**Dimensioni mm 190 × 85 × 650 h · Peso circa 12,2 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bike stand from the NOI collection with FSC okoumé wood slat cladding, which protects the bicycle frame from knocks and scratches while parked. The frame is galvanised (UNI EN 1461) steel coated with thermosetting powder. It can be installed individually or in a row, next to the seats of the same collection. Supplied assembled, with steel fixings; fixed with anchor bolts and expansion plugs. The timber needs periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

**Size mm 190 × 85 × 650 h · Weight approx. 12.2 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Le doghe in legno proteggono il telaio delle biciclette da urti e graffi. Si installa da solo o in fila.

The wooden slats protect bicycle frames from knocks and scratches. Install it on its own or in a row.




Il portabici in diverse finiture / The bike stand in different finishes

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · Legno FSC



# Cestone NOI

606-CE

Cestone portarifiuti / Waste bin

**posacenere nel coperchio** / ashtray in the lid

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

PRONTO PER IL CAPITOLATO


Cestone portarifiuti della collezione NOI con un contenitore interno in lamiera zincata a norma UNI EN 1461, per una capacità di circa 140 litri. Il telaio principale è formato da supporti sagomati in lamiera zincata tagliati al laser, con scatolato laterale anch'esso in lamiera zincata; ferma sacco in tondo d'acciaio zincato Ø 8 mm; fronte e retro sono rivestiti da profili in okumè FSC. Il coperchio integra un posacenere con sistema di estrazione per lo svuotamento. Fornito già assemblato; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 600 × 350 × 900 h · Capacità circa 140 l**

READY FOR SPECIFICATION

Waste bin from the NOI collection with one internal galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel container, for a capacity of about 140 litres. The main frame consists of shaped, laser-cut galvanised sheet-steel supports with a galvanised side box section; bag holder in Ø 8 mm galvanised steel round bar; front and back are clad with FSC okoumé profiles. The lid includes an ashtray with a pull-out system for emptying. Supplied assembled; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

**Size mm 600 × 350 × 900 h · Capacity approx. 140 l**




Misure in mm / Dimensions in mm

NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Grande capienza e posacenere nel coperchio, con lo stesso legno delle sedute NOI.

Large capacity and an ashtray in the lid, in the same wood as the NOI seats.




In bianco, con fronte in okumè FSC / In white, with FSC okoumé front

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · Legno FSC

# IO

Pensilina, panca, fioriere, cestini e modulo solare con lo stesso telaio e lo stesso legno, così una fermata o una piazza intera si arredano con un’unica famiglia.

Shelter, bench, planters, bins and solar module share the same frame and the same wood, so a stop or a whole square is furnished with one family.


Pensilina IO 604-PE 72

Panca IO 604-PA · 604-SOL 74

Fioriera IO 604-FIO 76

Cestino IO 604-CO-M · 604-CO-L 78





# Pensilina IO

604-PE

Pensilina attesa autobus / Bus shelter

**2, 3 o 4 moduli** / 2, 3 or 4 modules

**CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA**

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Pensilina modulare per l'attesa dell'autobus, componibile con moduli in vetro stratificato antinfortunistico 5+5 mm con interposto strato in PVB, bacheca in lamiera d'acciaio e anta con specchiatura in policarbonato compatto spess. 4 mm. Completa di panca con seduta in okumè FSC. Montanti in acciaio zincato a caldo (UNI EN 1461) 100 × 50 mm su piastre spess. 10 mm. Marcata CE secondo UNI EN 1090-1:2012 (classe EXC2) con Dichiarazione di Prestazione. Carichi di riferimento (NTC 2018): neve 180 daN/mq, vento 28 m/s, fino a 400 m s.l.m. Fissaggio con barre filettate e resine bicomponenti a presa rapida; fondazioni a cura del Cliente.

**2 moduli (mm 2520, 368 kg) · 3 moduli (mm 3670, 731 kg) · 4 moduli (mm 4820, 909 kg) · Prof. mm 1680 · Alt. mm 2530**

## READY FOR SPECIFICATION

Modular bus waiting shelter, which can be assembled with 5+5 mm laminated safety glass modules with a PVB interlayer, a sheet-steel notice board and a door with a 4 mm thick solid polycarbonate panel. Complete with a bench with an FSC okoumé seat. Posts in hot-dip galvanised steel (UNI EN 1461) 100 × 50 mm on 10 mm thick plates. CE marked to UNI EN 1090-1:2012 (class EXC2) with Declaration of Performance. Reference loads (NTC 2018): snow 180 daN/m², wind 28 m/s, up to 400 m a.s.l. Fixed with threaded rods and fast-setting two-component resins; foundations by the Client.

**2 modules (mm 2520, 368 kg) · 3 modules (mm 3670, 731 kg) · 4 modules (mm 4820, 909 kg) · Depth mm 1680 · Height mm 2530**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Si compone a moduli: vetro, bacheca o lamiera, in due, tre o quattro campate. La stessa struttura si adatta alla fermata di quartiere e al nodo di interscambio.

Built from modules (glass, notice board or sheet metal) in two, three or four bays, the same structure fits a neighbourhood stop or a transport hub.




Il modulo con panca, vista frontale / The module with bench, front view




In ambiente extraurbano, lungo la fermata / Out of town, along the bus stop

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES

Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY

Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS

Acciaio zincato, vetro antinfortunistico, policarbonato compatto, Legno FSC / Galvanised steel, safety glass, compact polycarbonate, FSC wood

CERTIFICAZIONI

UNI EN 1461 · UNI EN 1090-1:2012 · UNI EN 11306 · Legno FSC



# Panca IO

604-PA

Panca e modulo solare / Bench and solar module

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**tavolino con presa USB** / side table with USB socket · **luce a energia solare** / solar-powered light

## PRONTO PER IL CAPITOLATO

Panca e modulo solare della collezione IO, pensati per essere abbinati. La panca, lunga 2,4 metri e progettata secondo UNI EN 11306, unisce in un unico elemento seduta, bracciolo intermedio e tavolino laterale; nella parte bassa del tavolino uno sportello dà accesso alla presa USB per la ricarica dei dispositivi. Il modulo solare ha alla sommità un pannello fotovoltaico che alimenta il corpo illuminante centrale, integrato nel pannello sagomato in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 e tagliata al laser; la componentistica elettrica è custodita in un vano interno chiuso con chiave di sicurezza. Il telaio è composto da supporti sagomati in lamiera d'acciaio zincata tagliati al laser, con angoli sagomati e fori alla base per l'ancoraggio; seduta e schienale sono rivestiti da doghe di okumè FSC 90 × 25 mm. Panca fornita già assemblata, modulo solare in kit di assemblaggio, entrambi con viteria in acciaio. Modulo solare con marcatura CE secondo UNI EN 1090-1:2012, classe di esecuzione EXC2.

**604-PA panca · mm 2400 × 500 × 740 h · seduta mm 420 h · 84 kg**


**604-SOL modulo solare · mm 1500 × 490 × 2150 h · seduta mm 420 h · 185 kg**

## READY FOR SPECIFICATION


Bench and solar module from the IO collection, designed to be paired. The bench, 2.4 metres long and designed to UNI EN 11306, combines seat, central armrest and side table in a single element; low down on the table a small door gives access to the USB socket for charging devices. The solar module has a photovoltaic panel at the top that powers the central light fitting, integrated in the shaped, laser-cut galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel panel; the electrical components are housed in an internal compartment secured by a safety key. The frame is made of shaped, laser-cut galvanised sheet-steel supports with shaped corners and holes at the base for anchoring; seat and backrest are clad in 90 × 25 mm FSC okoumé slats. Bench supplied assembled, solar module as an assembly kit, both with steel fixings. Solar module CE marked to UNI EN 1090-1:2012, execution class EXC2.

**604-PA bench · mm 2400 × 500 × 740 h · seat mm 420 h · 84 kg**

**604-SOL solar module · mm 1500 × 490 × 2150 h · seat mm 420 h · 185 kg**




604-PA panca




604-SOL modulo solare

Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Affiancati, panca e modulo solare fanno una sosta completa: si siede, si appoggia la borsa, si ricarica il telefono e di sera la luce si accende con l'energia del suo pannello.

Side by side, bench and solar module make a complete rest stop: sit down, put your bag on the table, charge your phone, and at night the light runs on its own panel.




Il modulo solare, con il pannello fotovoltaico in sommità / The solar module, with the PV panel on top




Bracciolo intermedio e tavolino con presa USB / Middle armrest and side table with USB socket

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES

Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY

Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS

Acciaio zincato, Legno FSC, LED, pannello Ph / Galvanised steel, FSC wood, LED, PV panel

CERTIFICAZIONI

UNI EN 1461 · UNI EN 1090-1:2012 · UNI EN 11306 · Legno FSC



# Fioriera IO

604-FIO

Fioriera / Planter

**3 lunghezze** / 3 lengths · **fori di scolo** / drainage holes

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Fioriera della collezione IO composta da una vasca interna in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm, con fori di scolo sul fondo, avvolta da un rivestimento perimetrale in profili di okumè FSC di sezione 90 × 25 mm. A sorreggerla, supporti in lamiera zincata ricavati da taglio laser, con angoli sagomati. La base è forata per il fissaggio al suolo con barre filettate e resine a indurimento rapido e/o tasselli ad espansione. Disponibile in tre lunghezze (1350, 1100 e 900 mm), tutte con profondità di 500 mm e altezza di 420 mm: le versioni da 1350 e 1100 mm sono fornite già assemblate, quella da 900 mm in kit di montaggio con viteria in acciaio. Il legno richiede una manutenzione periodica ogni qualvolta questa si renda visivamente necessaria.

**Dimensioni mm 1350 / 1100 / 900 × 500 × 420 h · Peso 70 / 61 / 55 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Planter from the IO collection made up of an internal tub in 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, with drainage holes in the bottom, wrapped in a perimeter cladding of FSC okoumé profiles, 90 × 25 mm in section. It is supported by laser-cut galvanised sheet-steel supports with shaped corners. The base is drilled for fixing to the ground with threaded rods and fast-setting resins and/or expansion plugs. Available in three lengths (1350, 1100 and 900 mm), all 500 mm deep and 420 mm high: the 1350 and 1100 mm versions are supplied assembled, the 900 mm one as an assembly kit with steel fixings. The timber needs periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

**Size mm 1350 / 1100 / 900 × 500 × 420 h · Weight 70 / 61 / 55 kg**





Misure in mm / Dimensions in mm


## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Tre lunghezze sulla stessa sezione: le fioriere si allineano alle panche IO e disegnano il bordo verde della piazza.

Three lengths on the same cross-section: the planters line up with IO benches and draw the green edge of the square.




Il rivestimento in okumè FSC sui supporti in giallo / FSC okoumé cladding on yellow supports




Insieme a panche e moduli solari della collezione / With the collection's benches and solar modules

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · Legno FSC



# Cestino IO

604-CO

Cestino in metallo o in okumè FSC / Metal or FSC okoumé waste bin

**metallo o okumè FSC** / metal or FSC okoumé

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO

Cestino portarifiuti della collezione IO, dalle linee essenziali, in due versioni: in metallo, con pannelli esterni sagomati in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm, oppure con la stessa pannellatura rivestita all'esterno da doghe in okumè FSC di sezione 40 × 20 mm, per un aspetto più caldo e naturale. Il telaio principale è realizzato con supporti in lamiera d'acciaio spess. 8 mm tagliati al laser. Dall'anta frontale, dotata di serratura, si accede all'anello fermasacco (sacco non incluso); sull'anta è integrato un posacenere con fori per spegnere e introdurre i mozziconi. La base è forata per il fissaggio al suolo con barre filettate e resine a indurimento rapido e/o tasselli ad espansione; viene fornito già assemblato, con viterie in acciaio. Nella versione in legno le doghe richiedono una manutenzione periodica ogni qualvolta questa si renda visivamente necessaria.

**Dimensioni mm 370 × 370 × 1030 h · Capacità circa 90 l**


**604-CO-M metallo, 73 kg · 604-CO-L legno, 53 kg**

## READY FOR SPECIFICATION


Litter bin from the IO collection, with clean, essential lines, in two versions: metal, with shaped outer panels in 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, or with the same panels clad on the outside in FSC okoumé slats (40 × 20 mm section), for a warmer, more natural look. The main frame is made with laser-cut 8 mm thick sheet-steel supports. The lockable front door gives access to the bag-holder ring (bag not included); an ashtray with holes for stubbing out and inserting cigarette butts is built into the door. The base is drilled for fixing to the ground with threaded rods and fast-setting resins and/or expansion plugs; supplied assembled, with steel fixings. On the wood version the slats need periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

**Size mm 370 × 370 × 1030 h · Capacity approx. 90 l**

**604-CO-M metal, 73 kg · 604-CO-L wood, 53 kg**




604-CO-M metallo




604-CO-L legno

Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Stessa struttura e stessi accessori in due finiture: il metallo per i contesti più urbani, il legno per accordarsi alle panche e alle fioriere IO.

Same structure and features in two finishes: metal for more urban settings, wood to match IO benches and planters.




La versione in metallo / The metal version




Le doghe in okumè FSC, sezione 40 × 20 mm / FSC okoumé slats, 40 × 20 mm section

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · Legno FSC

# Komete

Lamiera intagliata e colore: il motivo Komete passa dalla pensilina alla panchina, dal cestone al portabici, e rende riconoscibile ogni elemento della collezione.

Cut-out sheet metal and colour: the Komete pattern runs from shelter to bench, from bin to bike stand, making every piece of the collection recognisable.


Pensilina Komete D818 82

Panchina Komete D819-BIS 84

Panca Komete D819 86


Fioriera Komete D820 88

Cestone Komete D821-BIS 90


Portabici Komete D824 · D825 92




Pensilina Komete D818 82



Panchina Komete D819-BIS 84




Panca Komete D819 86



Fioriera Komete D820 88



Cestone Komete D821-BIS 90



Portabici Komete D824 · D825 92


VIVI LA
CITTÀ
CULTURA · MUSICA · INCONTRI

# Pensilina Komete

D818

Pensilina attesa autobus / Bus shelter

versioni con bacheca e Solar / notice board and Solar versions

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Pensilina per l'attesa dell'autobus con montanti in tubo d'acciaio zincato a norma UNI EN 1461, 100 × 100 × 3 mm su flange di base in piatto d'acciaio spess. 8 mm tagliate al laser, con pannelli decorativi in lamiera intagliata. Tamponamenti laterali e posteriori in vetro stratificato antinfortunistico 5+5 mm e interposto strato in PVB; copertura in policarbonato compatto fumé 5 mm anti UV con grondaia. Panca con seduta in okumè FSC a tutta lunghezza. Con bacheca porta orari (cod. D818-B): affissione circa 850 × 1000 mm, anta in vetro con chiusura a chiave di sicurezza. LED incassati a richiesta. Marcata CE secondo UNI EN 1090-1:2012 (classe EXC2). Carichi di riferimento (NTC 2018): neve 160 daN/mq, vento 28 m/s, fino a 200 m s.l.m. Fissaggio con barre filettate e resine bicomponenti a presa rapida; fondazioni a cura del Cliente.

Dimensioni mm 3110 × 1720 × 2500 h · Peso 620 kg (670 kg con bacheca)

## READY FOR SPECIFICATION

Bus waiting shelter with 100 × 100 × 3 mm galvanised (UNI EN 1461) steel tube posts on laser-cut 8 mm thick steel flat base flanges, with decorative panels in cut-out sheet steel. Side and rear infill in 5+5 mm laminated safety glass with a PVB interlayer; smoked 5 mm thick solid UV-resistant polycarbonate roof with gutter. Bench with a full-length FSC okoumé seat. With timetable notice board (code D818-B): display area approx. 850 × 1000 mm, glass door with security key lock. Recessed LED lighting on request. CE marked to UNI EN 1090-1:2012 (class EXC2). Reference loads (NTC 2018): snow 160 daN/m², wind 28 m/s, up to 200 m a.s.l. Fixed with threaded rods and fast-setting two-component resins; foundations by the Client.

Size mm 3110 × 1720 × 2500 h · Weight 620 kg (670 kg with notice-board)




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Il pannello intagliato con il motivo Komete rende riconoscibile la fermata da lontano. Esiste con bacheca e in versione Solar.

The cut-out Komete panel makes the stop recognisable from afar. Available with a notice board and in a Solar version.




Il pannello decorativo in lamiera intagliata / The decorative cut-steel panel




Vista laterale, con la copertura fumé / Side view, with the smoked roof

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES

Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY

Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS

Acciaio zincato, vetro antinfortunistico, policarbonato compatto, Legno FSC / Galvanised steel, safety glass, compact polycarbonate, FSC wood

CERTIFICAZIONI

UNI EN 1461 · UNI EN 1090-1:2012 · UNI EN 11306 · Legno FSC



# Panchina Komete

D819-BIS

Panchina con schienale / Bench with backrest

con schienale / with backrest

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panchina della collezione KOMETE con schienale. Progettata secondo UNI EN 11306. Il blocco seduta è costituito da un unico supporto in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 4 mm ricavato con taglio laser, con intagli decorativi stilizzati sul lato frontale; i pannelli laterali interni alla seduta sono in lamiera d'acciaio zincata spess. 2 mm, anch'essi tagliati al laser. Lo schienale è un pannello sagomato in lamiera zincata spess. 4 mm, ricavato con taglio laser e con intagli stilizzati nella parte superiore, dotato di un sistema per il fissaggio al blocco seduta. Fornita in kit di assemblaggio con viteria in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resine a indurimento rapido e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 1460 × 620 × 900 h (seduta mm 480 h) · Peso 147 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bench from the KOMETE collection with a backrest. Designed to UNI EN 11306. The seat block consists of a single laser-cut 4 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel support, with stylised decorative cut-outs on the front; the side panels inside the seat are in 2 mm thick galvanised sheet steel, also laser-cut. The backrest is a shaped 4 mm thick galvanised sheet-steel panel, laser-cut with stylised cut-outs in the upper part and fitted with a system for fixing it to the seat block. Supplied as an assembly kit with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and fast-setting resins and/or expansion plugs.

**Size mm 1460 × 620 × 900 h (seat mm 480 h) · Weight 147 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Di giorno è una seduta pulita; di sera, con la luce radente, gli intagli disegnano il motivo Komete sul pavimento.

By day a clean seat; in the evening, with low light, the cut-outs cast the Komete pattern on the ground.




La panchina in un altro colore / The bench in another colour

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306



# Panca Komete

D819

Panca / Bench

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**senza schienale** / backless · **intagli sui due lati** / cut-outs on both sides

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panca della collezione KOMETE, dalla forma lineare con spigoli arrotondati, costituita da un unico supporto in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 4 mm con intagli decorativi stilizzati sui due lati lunghi, ricavati con taglio laser. Progettata secondo UNI EN 11306. I pannelli laterali e interni sono sagomati in lamiera zincata spess. 2 mm, per una seduta compatta e robusta. La struttura è dotata alla base di piastre con fori per l'ancoraggio al suolo. Fornita già assemblata, con viteria in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resine a indurimento rapido e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 1460 × 480 × 480 h · Peso 81 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bench from the KOMETE collection, with a linear shape and rounded edges, made of a single 4 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel support with stylised decorative laser-cut openings on both long sides. Designed to UNI EN 11306. The side and inner panels are shaped 2 mm thick galvanised sheet steel, for a compact and sturdy seat. The structure has plates with holes for anchoring to the ground at the base. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and fast-setting resins and/or expansion plugs.

**Size mm 1460 × 480 × 480 h · Weight 81 kg**





Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un blocco unico dagli spigoli arrotondati: il colore interno cambia il carattere della piazza senza cambiare il disegno.

A single block with rounded edges: the inner colour changes the character of the square without changing the design.




In blu / In blue

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306



# Fioriera Komete

D820

Fioriera / Planter

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**stessa sagoma della panca** / same outline as the bench

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Fioriera della collezione KOMETE, dalla forma lineare con spigoli arrotondati, pensata per portare il verde nello spazio urbano. Il supporto unico in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 4 mm presenta sui due lati lunghi intagli decorativi stilizzati e un foro sagomato superiore, ricavati con taglio laser; i pannelli laterali e interni sono sagomati in lamiera d'acciaio zincata spess. 2 mm. La vasca interna in lamiera zincata è dotata sul fondo di fori di scolo. La base ha fori per l'ancoraggio, ma il prodotto non necessita di fissaggio al suolo. Fornita già assemblata, con viterie in acciaio e istruzioni per il fissaggio.

**Dimensioni mm 1460 × 480 × 480 h · Peso 86 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Planter from the KOMETE collection, with a linear shape and rounded edges, designed to bring greenery into urban space. The single support in 4 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel has stylised decorative cut-outs on the two long sides and a shaped opening at the top, all laser-cut; the side and internal panels are shaped in 2 mm thick galvanised sheet steel. The galvanised sheet-steel inner tub has drainage holes in the bottom. The base has holes for anchoring, but the product does not need to be fixed to the ground. Supplied assembled, with steel fixings and fixing instructions.

**Size mm 1460 × 480 × 480 h · Weight 86 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Ha la stessa sagoma della panca: messe in fila, fioriere e sedute formano un'unica linea.

It shares the bench's shape: lined up, planters and seats form a single line.




Stessa sagoma della panca Komete / Same outline as the Komete bench

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461



# Cestone Komete D821-BIS

Cestone portarifiuti con posacenere / Large litter bin with ashtray

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**posacenere nel coperchio** / ashtray in the lid · **anta a ribalta con chiave** / lockable drop-down door

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Cestone portarifiuti della collezione KOMETE con posacenere, dalla forma lineare con spigoli arrotondati. La struttura in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 4 mm è decorata sui lati da intagli stilizzati ricavati con taglio laser, con apertura sagomata in alto per i rifiuti. Nel coperchio è inglobato, al centro, un posacenere fisso di forma circolare, completo di piastra microforata per lo spegnimento delle sigarette. L'anta frontale, con serratura a chiave unica, si apre a ribaltamento per estrarre il sacco, sostenuto dal profilo reggisacco interno (sacco non incluso). Fornito già assemblato, con viteria in acciaio; fissaggio al suolo con tirafondi e tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 480 × 480 × 1170 h · Capacità circa 200 l · Peso 78 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Large litter bin from the KOMETE collection with ashtray, with a linear shape and rounded edges. The 4 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel structure is decorated on the sides with stylised laser-cut openings, with a shaped opening at the top for the waste. A fixed circular ashtray, complete with a micro-perforated plate for stubbing out cigarettes, is built into the centre of the lid. The front door, with a single-key lock, tilts open to remove the bag, which is held by the internal bag-holder profile (bag not included). Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with anchor bolts and expansion plugs.

**Size mm 480 × 480 × 1170 h · Capacity approx. 200 l · Weight 78 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Pensato per piazze e aree di passaggio: il posacenere è nel coperchio, l'anta si apre a ribalta con una sola chiave e il sacco esce senza sollevarlo dall'alto.

Designed for squares and busy areas: the ashtray sits in the lid, the door tilts open with a single key and the bag comes out without lifting it from above.




Il posacenere circolare nel coperchio / The round ashtray in the lid

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461



# Portabici Komete D824-D825

Portabici e rastrelliera / Bike stand and bike rack

**bici da entrambi i lati** / bikes on both sides

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO

Portabici e rastrelliera della collezione KOMETE, dal disegno essenziale. Il supporto, con spigoli arrotondati, è in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 di sezione 150 × 8 mm e ha le facce laterali caratterizzate da intagli decorativi stilizzati ricavati con taglio laser; alla base, fori per il fissaggio al terreno. In alto, un elemento decorativo a scatolato trapezoidale in lamiera zincata, che nella rastrelliera si ripete su ogni elemento. Il portabici singolo accoglie la bicicletta con la ruota inserita nel supporto o accostata lateralmente; la rastrelliera è predisposta per l'inserimento della bicicletta da entrambi i lati. Il portabici è fornito già assemblato, con fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione; la rastrelliera è fornita già assemblata, con viteria in acciaio, e si fissa al suolo con barre filettate e resine a indurimento rapido e/o tasselli ad espansione.

**D824 portabici · mm 150 × 150 × 900 h · 14 kg**


**D825 rastrelliera · mm 1705 × 150 × 350 h · 58 kg**

## READY FOR SPECIFICATION


Bike stand and bike rack from the KOMETE collection, with an essential design. The support, with rounded edges, is in galvanised (UNI EN 1461) sheet steel with a 150 × 8 mm section, its side faces featuring stylised laser-cut decorative openings; at the base, holes for fixing to the ground. At the top, a trapezoidal galvanised sheet-steel box decoration, repeated on every element of the rack. The single stand takes the bicycle with the wheel slotted inside the support or leaned alongside; the rack takes bicycles from both sides. The stand is supplied assembled and fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs; the rack is supplied assembled, with steel fixings, and fixed to the ground with threaded rods and fast-setting resins and/or expansion plugs.

**D824 bike stand · mm 150 × 150 × 900 h · 14 kg**

**D825 bike rack · mm 1705 × 150 × 350 h · 58 kg**




D824 portabici




D825 rastrelliera

Misure in mm / Dimensions in mm


## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Stesso supporto e stesso decoro in due formati: il singolo si dispone a ritmo lungo un marciapiede, la rastrelliera ordina più bici in un punto solo.

Same support and same detail in two formats: single stands placed at intervals along a pavement, or a rack that groups several bikes in one spot.




Il portabici singolo / The single bike rack




La rastrelliera in giallo / The rack in yellow

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461

# Pergolato

Ombra per piazze, mercati e aree di sosta, senza chiudere lo spazio.

Shade for squares, markets and rest areas, without closing in the space.

Young Pergola 96



Young D862

96



# Young

D862

Pergola / Pergola

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**copertura ombreggiante** / shading roof · **uso singolo o in serie** / single or in series

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Pergolato della collezione YOUNG, dall'impianto lineare e ombreggiante. Montanti e traversi portanti sono in tubolare di acciaio zincato a norma UNI EN 1461 a sezione rettangolare 160 × 80 mm; alla base i montanti hanno flange in lamiera zincata spess. 8 mm, tagliate al laser, con fori per l'ancoraggio al suolo. I traversi longitudinali di collegamento sono in tubolare zincato 120 × 60 mm; i telai di copertura, con funzione ombreggiante, sono in profili sagomati di lamiera di acciaio zincato. Fornito in kit di assemblaggio con viterie in acciaio. Marcato CE secondo UNI EN 1090-1:2012 (classe EXC2). Fissaggio con barre filettate e resine bicomponenti a presa rapida; fondazioni a cura del Cliente.

**Dimensioni mm 4440 × 4420 × 2660 h (altezza libera mm 2500) · Peso 534 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Pergola from the YOUNG collection, with a linear, shade-giving layout. Load-bearing uprights and cross-members are in galvanised (UNI EN 1461) steel rectangular tube, 160 × 80 mm; at the base the uprights have laser-cut galvanised sheet-steel flanges, 8 mm thick, with holes for anchoring to the ground. The longitudinal connecting cross-members are in 120 × 60 mm galvanised tube; the shading roof frames are in shaped galvanised steel sheet profiles. Supplied as an assembly kit with steel fixings. CE marked to UNI EN 1090-1:2012 (class EXC2). Fixed with threaded rods and fast-setting two-component resins; foundations by the Client.

**Size mm 4440 × 4420 × 2660 h (clear height mm 2500) · Weight 534 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Ombra senza chiudere lo spazio: si usa da sola su una piazza o in serie per mercati, dehors e aree di sosta.

Shade without closing in the space: alone on a square or in series for markets, outdoor seating and rest areas.




Il pergolato in bianco / The pergola in white




In serie, per coprire un mercato all'aperto / In a row, covering an open-air market

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 1090-1:2012

# Portabici e ciclostazioni

Dal singolo portabici alla velostazione coperta, per una sosta ordinata e sicura.

From a single stand to a covered bike station, for tidy and secure parking.


Milano Portabici a 5 posti con flange 100

Tandem Rastrelliera a 8 posti 102

Ciclostazione Velostazione modulare 104



Milano 386-P 100



Tandem 911 102




Ciclostazione 910 104



# Milano

386-P

Portabici a 5 posti con flange / Bike rack, 5 places, with base flanges

**5 posti** / 5 bikes · **10 nella versione bifacciale** / 10 double-sided

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Portabici della collezione MILANO a 5 posti. Due montanti in tubo tondo zincato a norma UNI EN 1461, Ø 89 mm con tappi terminali, dotati alla base di flange sagomate forate, tagliate al laser, sorreggono due traverse in tubo zincato Ø 55 × 2 mm, su cui scorrono le cinque staffe ferma-bici. Ciascuna staffa è un unico blocco saldato: due staffe parallele in tubo Ø 25 × 1,5 mm per la ruota, unite da ferma ruota in tondo pieno Ø 10 mm, e staffa di aggancio del telaio in tubo Ø 35 × 1,5 mm. Fornito in kit di assemblaggio, con viteria in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 2860 × 910 × 860 h · Peso 70 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bike rack from the MILANO collection, for 5 bikes. Two Ø 89 mm galvanised (UNI EN 1461) round-tube uprights with end caps, fitted at the base with shaped, drilled, laser-cut flanges, carry two Ø 55 × 2 mm galvanised tube crossbars, on which the five bike stands slide. Each stand is a single welded block: two parallel Ø 25 × 1.5 mm tube brackets for the wheel, joined by a Ø 10 mm solid-round wheel stop, and a Ø 35 × 1.5 mm tube bracket to secure the frame. Supplied as an assembly kit, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

**Size mm 2860 × 910 × 860 h · Weight 70 kg**





Misure in mm / Dimensions in mm


## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Le staffe accompagnano la ruota e tengono il telaio: la bici resta dritta anche col vento. Anche bifacciale, a 10 posti.

The brackets guide the wheel and hold the frame, so bikes stay upright even in the wind. Also double-sided, 10 places.




Anche bifacciale, a 10 posti / Also double-sided, 10 places




Il telaio della bici si può assicurare alla staffa con una catena / The bike frame can be locked to the bracket with a chain

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461



# Tandem

911

Rastrelliera a 8 posti / Bike rack, 8 places

**8 posti** / 8 bikes · **2 livelli** / 2 tiers

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Rastrelliera portabici della collezione TANDEM, modulo a 8 posti disposti su due livelli. La struttura portante è in tubolare di acciaio zincato a norma UNI EN 1461 a sezione quadra 100 × 100 mm, con supporti di base sagomati e forati per il fissaggio al suolo o alla pavimentazione della ciclostazione con barre filettate e resina ad alta resistenza o tasselli ad espansione. Le guide portabici, in profili sagomati di lamiera zincata, escono a scorrimento e sono dotate di sistema a leva che abbassa il supporto, con inclinazione regolata da una staffa che impedisce il contatto con il suolo. Fornita in kit di assemblaggio, con viterie in acciaio.

**Dimensioni mm 1900 × 2100 × 2000 h · Peso 280 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bike rack from the TANDEM collection, an 8-place module with places on two levels. The load-bearing structure is in galvanised (UNI EN 1461) steel square tube, 100 × 100 mm, with shaped, drilled base supports for fixing to the ground or to the floor of the bike station with threaded rods and high-strength resin or expansion plugs. The bike guides, in shaped galvanised sheet-steel profiles, slide out and have a lever system that lowers the support, with the tilt set by a bracket that prevents contact with the ground. Supplied as an assembly kit, with steel fixings.

**Size mm 1900 × 2100 × 2000 h · Weight 280 kg**





Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Due livelli nello stesso ingombro: le guide superiori escono a scorrimento e scendono con la leva, così anche il secondo posto si usa da terra.

Two levels in the same footprint: the upper guides slide out and lower with a lever, so the second place is used from the ground.




Livello a terra: la ruota entra nella guida zincata / Ground tier: the wheel slots into the galvanised guide

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461


BIKE STATION

# Ciclostazione

910

Velostazione modulare / Modular bike station

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**circa 8 posti a modulo** / approx. 8 bikes per module · **ampliabile** / expandable

## PRONTO PER IL CAPITOLATO

Ciclostazione modulare, ampliabile con moduli adiacenti. Composta da una struttura portante in tubolare d'acciaio zincato a norma UNI EN 1461, 80 × 80 mm, regge una copertura in telai di lamiera e profilati d'acciaio zincati con pannelli coibentati e fascione perimetrale predisposto per grafiche. Rivestimenti laterali a scelta: vetro stratificato antinfortunistico con interposto strato in PVB 4+4 mm (EN 12600), policarbonato compatto spess. 5 mm, coibentato liscio o frangisole in lamiera d'acciaio zincata. Illuminazione interna a LED; porta d'ingresso inclusiva di larghezza 1200 mm in vetro stratificato come sopra, con serratura elettronica a badge RFID (5 in dotazione) e maniglione antipanico interno. Optional: controsoffitto, videosorveglianza con telecamere IP 2K, apertura automatica. Marcata CE secondo UNI EN 1090-1:2012 (classe EXC2). Fornita in kit; fissaggio con barre filettate e ancorante con resine bicomponenti a presa rapida (non in dotazione).

**Dimensioni circa mm 4500 × 3500 × 3300 h (altezza utile interna circa mm 2900) · Capacità circa 8 posti bici (con portabici Tandem cod. 911)**

## READY FOR SPECIFICATION

Modular bike station, expandable with adjacent modules. Made up of a load-bearing structure in 80 × 80 mm galvanised (UNI EN 1461) steel tube, it supports a roof of sheet-steel frames and galvanised steel sections with insulated panels and a perimeter fascia ready for graphics. Side cladding to choose from: laminated safety glass with PVB interlayer 4+4 mm (EN 12600), 5 mm thick solid polycarbonate, smooth insulated panels or galvanised sheet-steel sun-breaker. Internal LED lighting; inclusive entrance door, 1200 mm wide, in laminated safety glass as above, with an electronic lock with RFID badge (5 supplied) and an internal panic bar. Options: false ceiling, video surveillance with IP 2K cameras, automatic opening. CE marked to UNI EN 1090-1:2012 (class EXC2). Supplied as a kit; fixed with threaded rods and anchoring with fast-setting two-component resins (not supplied).

**Approx. size mm 4500 × 3500 × 3300 h (clear internal height approx. mm 2900) · Capacity approx. 8 bikes (with Tandem bike rack code 911)**





Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un parcheggio coperto per biciclette che cresce a moduli. I rivestimenti si scelgono tra vetro, policarbonato, pannelli o frangisole.

A covered bike park that grows in modules. Cladding options: glass, polycarbonate, panels or sunshades.




All'interno, le rastrelliere Tandem su due livelli / Inside, two-tier Tandem racks




Rivestimento in vetro e frangisole / Glass cladding and sunshades

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Struttura: acciaio zincato · Rivestimenti: multimateriale · LED / Frame: galvanised steel · Cladding: multi-material · LED

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 1090-1:2012

# Panche e panchine

Sedute per l'esterno e per l'attesa, anche inclusive e con energia solare.

Seating for outdoors and waiting areas, with inclusive and solar-powered models.


Teulada Panchina inclusiva 108

Flea Panchina bifacciale 110

Portland Panchina d'attesa a 3 posti 112

Rays Panca smart 114



Teulada 1137-I 108



Flea G519 110




Portland G545 112




Rays D883 114



# Teulada

1137-I

Panchina inclusiva / Inclusive bench

**posto per carrozzina** / wheelchair space

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panchina della collezione TEULADA nella versione Inclusion, pensata per l'inclusività e progettata secondo UNI EN 11306. Quattro supporti in doppia sagoma di lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 6 mm con intaglio decorativo e alla base flange in lamiera d'acciaio zincata con fori per il fissaggio al suolo mediante barre filettate e/o tasselli ad espansione. La parte centrale, con solo schienale, è riservata alle persone in carrozzina; ai lati due parti con seduta e schienale. Seduta e schienale sono in profili di tubo d'acciaio tondo zincato Ø 20 × 1,5 mm (e Ø 40 × 1,5 mm di finitura), saldati su sagome anatomiche. Targa "Inclusion" al centro dello schienale. Fornita in kit di assemblaggio, con viterie in acciaio.

**Dimensioni mm 2000 × 600 × 800 h (seduta mm 450 h) · Spazio per carrozzina mm 1200 · Peso 81 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bench from the TEULADA collection in the Inclusion version, designed for inclusivity and to UNI EN 11306. Four supports in double-shaped 6 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel with a decorative cut-out and, at the base, galvanised sheet-steel flanges with holes for fixing to the ground with threaded rods and/or expansion plugs. The central part, with a backrest only, is reserved for wheelchair users; on either side, two parts with seat and backrest. Seat and backrest are in Ø 20 × 1.5 mm galvanised round steel tube profiles (and Ø 40 × 1.5 mm finishing tube), welded onto anatomical shaped profiles. "Inclusion" plate at the centre of the backrest. Supplied as an assembly kit, with steel fixings.

**Size mm 2000 × 600 × 800 h (seat mm 450 h) · Wheelchair space mm 1200 · Weight 81 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

La parte centrale ha solo lo schienale: chi è in carrozzina si siede accanto agli altri, non a lato della panchina.

The central section has only a backrest: wheelchair users sit alongside others, not at the end of the bench.




Lo spazio centrale riservato a chi usa la carrozzina / The central space reserved for wheelchair users

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306



# Flea

G519

Panchina bifacciale / Double-sided bench

**seduta su due lati** / seating on two sides

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panchina bifacciale della collezione FLEA, pensata per piazze e viali: accoglie chi si siede da entrambi i lati. Progettata secondo UNI EN 11306. Il nucleo è in acciaio zincato a norma UNI EN 1461, rivestito interamente da fasce in legno di okumè FSC; la doppia scocca di seduta è in lamiera zincata con profili in okumè FSC e lo schienale superiore ha doghe in okumè FSC fissate a una scocca in acciaio zincato. I supporti laterali sono in lamiera zincata sagomata e presso-piegata, con intagli realizzati al plasma. Flange forate alla base per il fissaggio al suolo mediante barre filettate e/o tasselli ad espansione. Fornita in kit di assemblaggio, con viteria in acciaio inox.

**Dimensioni mm 1900 × 1020 × 800 h (seduta mm 450 h)**

READY FOR SPECIFICATION

Double-sided bench from the FLEA collection, designed for squares and avenues: people can sit on both sides. Designed to UNI EN 11306. The core is galvanised (UNI EN 1461) steel, fully clad in FSC okoumé wood strips; the double seat shell is galvanised sheet steel with FSC okoumé profiles, and the upper backrest has FSC okoumé slats fixed to a galvanised steel shell. The side supports are shaped, press-bent galvanised sheet steel with plasma-cut openings. Drilled base flanges for fixing to the ground with threaded rods and/or expansion plugs. Supplied as an assembly kit, with stainless steel fixings.

**Size mm 1900 × 1020 × 800 h (seat mm 450 h)**




Misure in mm / Dimensions in mm

NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Bifacciale: in mezzo a una piazza o lungo un viale accoglie chi arriva da entrambi i lati.

Double-sided: in the middle of a square or along an avenue it welcomes people from both directions.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306 · Legno FSC


Binari
Platforms
Uscita
Exit

# Portland

G545

Panchina d'attesa a 3 posti / Waiting bench, 3 seats

sistema modulare / modular system

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panchina d'attesa autoportante della collezione PORTLAND, dalle forme moderne ed essenziali, basata su un sistema modulare di singole sedute e progettata secondo UNI EN 11306. Supporto di base e bracciolo sagomato sono in piatto d'acciaio 60 × 6 mm, con piedini di appoggio. Le scocche, di forma anatomica, sono in lamiera di acciaio zincato a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm tagliata al laser ad alta definizione, con feritoie decorative su schienale e seduta; una traversa in tubo tondo zincato Ø 80 × 2 mm le collega ai supporti. Fornita in kit di assemblaggio, con viterie in acciaio. Autoportante oppure con fissaggio al suolo mediante barre filettate e/o tasselli ad espansione. Disponibile anche in versione inclusiva.

Larghezza mm 2150 · Altezza mm 820 (seduta mm 450 h) · Peso 77 kg

## READY FOR SPECIFICATION

Free-standing waiting bench from the PORTLAND collection, with modern, essential lines, based on a modular system of single seats and designed to UNI EN 11306. Base support and shaped armrest are in 60 × 6 mm steel flat, with support feet. The anatomically shaped shells are in 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, high-definition laser-cut, with decorative slots on backrest and seat; a Ø 80 × 2 mm galvanised round-tube crossbar connects them to the supports. Supplied as an assembly kit, with steel fixings. Free-standing or fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs. Also available in an inclusive version.

Width mm 2150 · Height mm 820 (seat mm 450 h) · Weight 77 kg




Misure in mm / Dimensions in mm


## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Sedute singole su un'unica base: si usa all'aperto e nelle sale d'attesa di stazioni, ospedali e uffici pubblici.

Individual seats on a single base, outdoors and in waiting rooms of stations, hospitals and public offices.




Scocche anatomiche con feritoie decorative / Ergonomic shells with decorative slots




In una sala d'attesa di stazione / In a station waiting room

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306


Charge the World

# Rays

D883

Panca smart / Smart bench

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**fotovoltaico** / photovoltaic · **ricarica wireless e USB** / wireless and USB charging · **luce LED** / LED light

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Panca smart della collezione RAYS: energia solare e connessione integrate in un unico blocco di lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 3 mm, dalla sagomatura trapezoidale su seduta e supporti. Progettata secondo UNI EN 11306. Sotto la seduta in vetro temprato antinfortunistico spess. 10 mm, è posizionato un pannello fotovoltaico ad alta efficienza (oltre 100 Wp); accumulo da 500 Wh e illuminazione LED crepuscolare. Ricarica wireless rapida (10 W) sulla seduta e due prese USB da 2,1 A ai lati; due speaker Bluetooth (120 W, IP67) nei supporti. Cablaggio e batterie sono nei vani dei supporti, chiusi con chiave di sicurezza. Fornita già assemblata, con viterie in acciaio; fissaggio con barre filettate e resine ad alta resistenza e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 2000 × 550 × 520 h · Peso 50 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Smart bench from the RAYS collection: solar energy and connectivity integrated in a single block of 3 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, with a trapezoidal shaping on seat and supports. Designed to UNI EN 11306. Under the 10 mm thick tempered safety glass seat is a high-efficiency photovoltaic panel (over 100 Wp); 500 Wh storage and LED lighting with twilight sensor. Fast wireless charging (10 W) on the seat and two 2.1 A USB sockets at the sides; two Bluetooth speakers (120 W, IP67) in the supports. Wiring and batteries are housed in the compartments of the supports, closed with a security key. Supplied assembled, with steel fixings; fixed with threaded rods and high-strength resins and/or expansion plugs.

**Size mm 2000 × 550 × 520 h · Weight 50 kg**





Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Energia solare, ricarica wireless e USB, luce LED: una panca che funziona senza allacci alla rete.

Solar power, wireless and USB charging and LED lighting: a bench that works without a grid connection.




Il pannello fotovoltaico sotto vetro temprato / The PV panel under tempered glass




Ricarica dello smartphone dalla seduta / Charging your phone from the seat

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, vetro temprato antinfortunistico, LED, pannello Ph / Galvanised steel, tempered safety glass, LED, PV panel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306

# Cestini e posacenere

Cestoni, raccolta differenziata, deiezioni canine e posacenere.

Litter bins, separate collection, dog waste and ashtrays.


Bob Cestone con coperchio e posacenere 118

Paint Cestone per la raccolta differenziata 120

Benjamin Cestone per la raccolta differenziata 122

Geo Cestone per la raccolta differenziata 124

Tobia Cestino per deiezioni canine 126

Zigozago Posacenere 128



Bob G515-BIS 118




Paint 360-BIS 120




Benjamin G456 122




Geo 440 124



Tobia G460 126



Zigozago G530 128


BIBLIOTECA
COMUNALE

# Bob

G515-BIS

Cestone con coperchio e posacenere / Bin with lid and ashtray

posacenere nel coperchio / ashtray in the lid

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Cestone portarifiuti della collezione BOB dalla particolare forma cilindrica, con pannelli esterni sagomati in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm e un intaglio obliquo a tutta altezza. L'anello superiore in lamiera d'acciaio zincata spess. 3 mm, tagliato al laser, ha un'apertura per i rifiuti; all'interno l'anello fermasacco (sacco non incluso). Due tubi a sezione ovale sostengono il coperchio in lamiera zincata spess. 4 mm, con posacenere inglobato (piastra microforata in inox AISI 304): si svuota con una leva inferiore, direttamente nel sacco e una molla lo tiene chiuso. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resina ad alta resistenza e/o tasselli ad espansione.

Dimensioni mm Ø 500 × 1000 h · Capacità circa 100 l · Peso 51 kg

## READY FOR SPECIFICATION

Litter bin from the BOB collection with a distinctive cylindrical shape, with shaped outer panels in 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel and a full-height oblique cut-out. The laser-cut 3 mm thick galvanised sheet-steel top ring has an opening for the waste; inside the bag-holder ring (bag not included). Two oval-section tubes support the 4 mm thick galvanised sheet-steel lid, with a built-in ashtray (micro-perforated AISI 304 stainless-steel plate): a lever at the bottom empties it straight into the bag, and a spring keeps it closed. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and high-strength resin and/or expansion plugs.

Size mm Ø 500 × 1000 h · Capacity approx. 100 l · Weight 51 kg




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Il segno distintivo di Bob è il taglio obliquo a tutta altezza: un cestone che si riconosce, con il posacenere nel coperchio.

Bob's distinctive feature is the full-height diagonal cut: a recognisable bin with an ashtray in the lid.




Il cambio del sacco / Changing the bag

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461


CARTA
PAPER
PLASTICA
PLASTIC
VETRO
GLASS
ALLUMINIO
ALUMINIUM

# Paint

360-BIS

Cestone per la raccolta differenziata / Recycling bin

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

**coperchio fisso** / fixed lid · **apertura laterale a libro** / side book-style opening

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Cestone portarifiuti della collezione PAINT, dalla forma rettangolare con spigoli arrotondati, in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm con rinforzi verticali in tubo rettangolare d'acciaio zincato 50 × 15 × 1,5 mm. L'apertura laterale "a libro", con cerniera e chiave unica, dà accesso alla sezione fissa con anello fermasacco in tondino d'acciaio zincato (sacco non incluso). Anello superiore e coperchio fisso in lamiera zincata spess. 4 mm tagliata al laser; fondo con fori di scolo e fissaggio. Un adesivo grafico indica la tipologia di raccolta. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resina ad alta resistenza e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 550 × 280 × 910 h · Capacità circa 110 l · Peso 35 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Litter bin from the PAINT collection, rectangular with rounded corners, in 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel with vertical reinforcements in 50 × 15 × 1.5 mm galvanised steel rectangular tube. The side "book" opening, with a hinge and a single-key lock, gives access to the fixed section with a bag-holder ring in galvanised steel rod (bag not included). Top ring and fixed lid in laser-cut 4 mm thick galvanised sheet steel; base with drainage and fixing holes. A graphic sticker indicates the type of waste collected. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and high-strength resin and/or expansion plugs.

**Size mm 550 × 280 × 910 h · Capacity approx. 110 l · Weight 35 kg**





Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Si apre di lato come un libro: il sacco si cambia senza sollevare il coperchio.

It opens sideways like a book, so the bag is changed without lifting the lid.




Coperchio e fasce nei colori della raccolta / Lid and bands in the waste-stream colours




Il corpo anche in finitura scura / The body also in a dark finish

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461


Accettazione
Reception
Sale d'attesa
Waiting area
Uscita
Exit
PLASTICA PLASTIC
CARTA PAPER
RIFIUTI WASTE

# Benjamin

G456

Cestone per la raccolta differenziata / Recycling bin

**3 scomparti** / 3 compartments

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Cestone per la raccolta differenziata della collezione BENJAMIN, dalla forma rettangolare con due angoli curvi. I pannelli esterni sagomati (fronte/retro) in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 2 mm racchiudono una struttura interna in profilati zincati a 3 scomparti, ciascuno con anello fermasacco (sacco non incluso) e adesivo del tipo di raccolta. I coperchi apribili in lamiera d'acciaio zincata spess. 3 mm, tagliati al laser, hanno le aperture per i rifiuti. La base rastremata con fori di scolo. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resina ad alta resistenza e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 990 × 490 × 800 h · Capacità circa 360 l · Peso 76 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Recycling litter bin from the BENJAMIN collection, rectangular with two curved corners. The shaped 2 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel outer panels (front/rear) enclose an internal structure of galvanised sections with 3 compartments, each with a bag-holder ring (bag not included) and a waste-type sticker. The openable lids in laser-cut 3 mm thick galvanised sheet steel have the openings for the waste. Tapered base with drainage holes. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and high-strength resin and/or expansion plugs.

**Size mm 990 × 490 × 800 h · Capacity approx. 360 l · Weight 76 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Tre scomparti, tre colori, un solo ingombro: la raccolta differenziata nei luoghi di passaggio.

Three compartments, three colours, one footprint: separate collection where people pass through.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461

CARTA
PAPER
PLASTICA
PLASTIC
VETRO
GLASS

# Geo

440

Cestone per la raccolta differenziata / Recycling bin

**3 scomparti** / 3 compartments

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Cestone per la raccolta differenziata della collezione GEO, dalla forma rettangolare con spigoli arrotondati. Il coperchio sagomato fisso in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 3 mm chiude un modulo diviso in 3 scomparti da pannellature in lamiera zincata, ciascuno con anello fermasacco fisso (sacco non incluso). Le 3 ante frontali in lamiera zincata spess. 2 mm hanno bordature di irrigidimento, chiusura a chiave unica e dicitura italiano/inglese. Base in lamiera d'acciaio zincata spess. 2 mm con fori di scolo e fissaggio. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resina ad alta resistenza e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 1480 × 400 × 1080 h · Capacità circa 500 l · Peso 135 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Waste-sorting bin from the GEO collection, rectangular with rounded corners. The fixed shaped lid in 3 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel closes a module divided into 3 compartments by galvanised sheet-steel partitions, each with a fixed bag-holder ring (bag not included). The 3 front doors in 2 mm thick galvanised sheet steel have stiffening edges, a single-key lock and Italian/English labelling. Base in 2 mm thick galvanised sheet steel with drainage and fixing holes. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and high-strength resin and/or expansion plugs.

**Size mm 1480 × 400 × 1080 h · Capacity approx. 500 l · Weight 135 kg**





Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Le ante frontali si aprono con una chiave unica: l'operatore svuota i tre scomparti senza spostare il cestone.

The front doors open with a single key, so all three compartments are emptied without moving the bin.




In versione scura / In a dark version




Svuotamento dalle ante frontali / Emptied through the front doors

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461



# Tobia

G460

Cestino per deiezioni canine / Dog waste bin
distributore di sacchetti / bag dispenser

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Cestino della collezione TOBIA con dispenser per il kit CLEAN-DOG-KIT (optional, fornito a parte). La scocca sagomata in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 4 mm ha su entrambi i lati un intaglio a forma di cane stilizzato, tagliato al laser. L'anta frontale in lamiera zincata spess. 2 mm ha un foro per i rifiuti con sportello antiodore e, in alto, un cassetto che porge il kit all'utente. La serratura a chiave universale consente di cambiare il sacco, sorretto dall'anello fermasacco, e di ricaricare i kit (kit e sacco non inclusi). Base forata. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resina ad alta resistenza e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 350 × 300 × 1280 h · Capacità circa 20 l · Peso 42 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bin from the TOBIA collection with a dispenser for the CLEAN-DOG-KIT (optional, supplied separately). The shaped 4 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet-steel outer shell has a stylised dog cut-out, laser-cut, on both sides. The front door in 2 mm thick galvanised sheet steel has a waste opening with an odour-proof flap and, at the top, a drawer that offers the kit to the user. The universal-key lock allows changing the bag, held by the bag-holder ring, and refilling the kits (kit and bag not included). Drilled base. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and high-strength resin and/or expansion plugs.

**Size mm 350 × 300 × 1280 h · Capacity approx. 20 l · Weight 42 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Distribuisce i sacchetti e raccoglie quelli usati dietro uno sportello antiodore: per parchi e passeggiate.

It dispenses bags and collects used ones behind an odour-proof flap, for parks and walks.




Il cane stilizzato intagliato sui fianchi / The stylised dog cut into the sides




Il sacchetto si prende dal distributore sul fronte / Bags are taken from the front dispenser

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461


Un
teatro
più
vicino
TEATRO
COMUNALE
arte persone idee

# Zigozago

G530

Posacenere / Ashtray

**fusto estraibile** / removable drum

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Posacenere da arredo urbano della collezione ZIGOZAGO, dalla linea sinuosa. Il supporto sagomato è in tubo di acciaio zincato a norma UNI EN 1461 a sezione ovale 60 × 30 mm e poggia su una flangia triangolare in lamiera zincata spess. 4 mm con fori per il fissaggio al suolo. Il fusto cilindrico del posacenere, con supporto sagomato superiore in acciaio tagliato al laser, è dotato di sistema di sblocco per l'estrazione e lo svuotamento. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resina ad alta resistenza e/o tasselli ad espansione.

**Dimensioni mm 160 × 150 × 1000 h · Peso 5 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Urban-furniture ashtray from the ZIGOZAGO collection, with a sinuous line. The shaped support is in galvanised (UNI EN 1461) steel oval tube, 60 × 30 mm, and rests on a triangular 4 mm thick galvanised sheet-steel flange with holes for fixing to the ground. The cylindrical body of the ashtray, with a laser-cut steel shaped upper support, has a release system for removal and emptying. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and high-strength resin and/or expansion plugs.

**Size mm 160 × 150 × 1000 h · Weight 5 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Una linea sinuosa e sottile accanto agli ingressi: raccoglie i mozziconi prima che finiscano a terra.

A slim, sinuous line beside entrances that catches cigarette ends before they reach the ground.




Il fusto si sblocca per lo svuotamento / The drum releases for emptying

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461

# Tavoli

Tavoli da picnic per parchi, aree verdi e cortili.

Picnic tables for parks, green areas and courtyards.

Holiday Tavolo da picnic inclusivo 132

Round Tavolo da picnic con 3 panche 134



Holiday G498 132



Round 484-OK 134



# Holiday

G498

Tavolo da picnic inclusivo / Inclusive picnic table

**tavolo e sedute in un pezzo** / table and seats in one piece

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Tavolo da picnic inclusivo della collezione HOLIDAY, dalla forma particolare. Progettato secondo UNI EN 11306. Due supporti sagomati in tubo di acciaio zincato a norma UNI EN 1461, Ø 60 × 2 mm fungono da piede portante sia del piano tavolo sia dei piani seduta e hanno alla base fori per il fissaggio a suolo. Piano tavolo e piani seduta sono telai in profilati di acciaio zincato con profili in legno di okumè FSC (sezione 80 × 30 mm). Fornito in kit di assemblaggio, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resina ad alta resistenza e/o tasselli ad espansione. Il legno richiede una manutenzione periodica ogni qualvolta la stessa si renda visivamente necessaria.

**Dimensioni mm 1900 × 1900 × 820 h · Peso 100 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Inclusive picnic table from the HOLIDAY collection, with a distinctive shape. Designed to UNI EN 11306. Two shaped supports in Ø 60 × 2 mm galvanised (UNI EN 1461) steel tube act as the load-bearing leg for both the table top and the seats, and have holes at the base for fixing to the ground. Table top and seats are galvanised steel section frames with FSC okoumé timber profiles (80 × 30 mm section). Supplied as an assembly kit, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and high-strength resin and/or expansion plugs. The timber needs periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

**Size mm 1900 × 1900 × 820 h · Weight 100 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un solo tubo sagomato regge tavolo e sedute: niente gambe in mezzo, si entra e si esce con facilità.

A single shaped tube carries table and seats, with no legs in the way, so it is easy to get in and out.




In arancio / In orange




In bianco / In white

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306 · Legno FSC



# Round

484-OK

Tavolo da picnic con 3 panche / Picnic table with 3 benches

**3 panche curve** / 3 curved benches

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Tavolo da picnic della collezione ROUND, dal design circolare: un tavolo e tre panche curve. Progettato secondo UNI EN 11306. Ogni panca ha tre supporti stilizzati in lamiera zincata a norma UNI EN 1461 spess. 6 mm tagliata al laser, bordati con ferro piatto, e seduta semicircolare in legno di okumè FSC a effetto dogato. Il tavolo, con supporto centrale sagomato in lamiera spess. 6 mm tagliata al laser, ha un piano in okumè FSC intelaiato da profili di acciaio zincato. La base ha idonei fori per un solido ancoraggio a terra. Fornito in kit di assemblaggio, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e resina ad alta resistenza e/o tasselli ad espansione. Il legno richiede una manutenzione periodica ogni qualvolta la stessa si renda visivamente necessaria.

**Ingombro mm Ø 2900 (piano mm Ø 1920 × 810 h; sedute mm 440 h) · Peso 286 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Picnic table from the ROUND collection, with a circular design: one table and three curved benches. Designed to UNI EN 11306. Each bench has three stylised supports in laser-cut 6 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, edged with flat iron, and a semicircular FSC okoumé seat with a slatted-effect finish. The table, with a central shaped support in laser-cut 6 mm thick sheet steel, has an FSC okoumé top framed by galvanised steel sections. The base has suitable holes for solid anchoring to the ground. Supplied as an assembly kit, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and high-strength resin and/or expansion plugs. The timber needs periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

**Overall mm Ø 2900 (table mm Ø 1920 × 810 h; seats mm 440 h) · Weight 286 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm


## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un cerchio intorno a cui ci si guarda in faccia: per aree picnic, parchi e cortili scolastici.

A circle where everyone faces each other, for picnic areas, parks and schoolyards.




Le tre panche curve attorno al tavolo / The three curved benches around the table




Supporti stilizzati in lamiera tagliata al laser / Stylised laser-cut steel supports

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306 · Legno FSC

# Fioriere e salvapiante

Fioriere con seduta e griglie salvapiante.

Planters with seating and tree grates.


Flora Big Fioriera con seduta 138

Clematis Fioriera Grand Bouquet 140

Scirocco Griglia salvapiante 142



Flora Big G466 138



Clematis 298-GB 140



Scirocco G526 142



# Flora Big

G466

Fioriera con seduta / Planter with seating

**8 sedute** / 8 seats · **senza ancoraggio** / no anchoring

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Fioriera della collezione FLORA nella versione Big, dalla forma floreale stilizzata. Progettata secondo UNI EN 11306. Si compone di 8 moduli con pannelli sagomati in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 3 mm, ciascuno con seduta in profili di okumè FSC, collegati con bulloni a una struttura centrale. All'interno una vasca circolare in lamiera zincata con fori di scolo sul fondo. Fornita in kit di assemblaggio, con viterie in acciaio; non necessita di ancoraggio al suolo. Il legno richiede una manutenzione periodica ogni qualvolta la stessa si renda visivamente necessaria.

**Dimensioni mm 2500 × 2500 × 450 h · Peso 381 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Planter from the FLORA collection in the Big version, with a stylised floral shape. Designed to UNI EN 11306. It consists of 8 modules with shaped panels in 3 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, each with an FSC okoumé-profile seat, bolted to a central structure. Inside, a circular galvanised sheet-steel tub with drainage holes in the bottom. Supplied as an assembly kit, with steel fixings; no ground anchoring needed. The timber needs periodic maintenance whenever it is visibly necessary.

**Size mm 2500 × 2500 × 450 h · Weight 381 kg**





Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Otto petali, otto sedute intorno a un albero o a un'aiuola: non serve ancorarla, si posa e si sposta.

Eight petals, eight seats around a tree or flower bed. No anchoring needed: it can be placed and moved.




Vista dall'alto: otto moduli a petalo / From above: eight petal modules




La seduta in okumè FSC intorno al verde / The FSC okoumé seat around the greenery

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, Legno FSC / Galvanised steel, FSC wood

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306 · Legno FSC



# Clematis

298-GB

Fioriera Grand Bouquet / Grand Bouquet planter

4 panchine / 4 benches

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Fioriera della collezione CLEMATIS dalla forma cilindrica, composta da 4 panchine Clematis con seduta lato convesso (ciascuna con 4 supporti ad arco e 25 profili curvi in tubo d'acciaio Ø 20 × 1,5 mm). Progettata secondo UNI EN 11306. Anello superiore in tubo tondo d'acciaio zincato a norma UNI EN 1461, Ø 60 × 2 mm; fusto perimetrale in lamiera d'acciaio zincata spess. 1,5 mm con fori circolari alternati, irrigidito da supporti verticali in profilato zincato. Vasca interna in vetroresina grigio chiaro su profili di base in acciaio zincato. Fornita in kit di assemblaggio, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.

**Larghezza mm 3750 · Altezza mm 900 (sedute mm 410 h) · Peso 513 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Planter from the CLEMATIS collection, cylindrical, made up of 4 Clematis benches with convex-side seat (each with 4 arched supports and 25 curved Ø 20 × 1.5 mm steel tube profiles). Designed to UNI EN 11306. Top ring in Ø 60 × 2 mm galvanised (UNI EN 1461) steel round tube; perimeter body in 1.5 mm thick galvanised sheet steel with alternating circular holes, stiffened by vertical supports in galvanised section. Internal tub in light grey fibreglass on galvanised steel base profiles. Supplied as an assembly kit, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

**Width mm 3750 · Height mm 900 (seats mm 410 h) · Weight 513 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Quattro panchine curve attorno a un unico fusto fiorito: un punto d'incontro al centro della piazza.

Four curved benches around a single flowering column: a meeting point at the centre of the square.

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, vetroresina / Galvanised steel, fibreglass

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461 · UNI EN 11306



# Scirocco

G526

Griglia salvapiante / Tree grate

svuotamenti a raggiera / radial cut-outs

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Griglia per alberi della collezione SCIROCCO, in lamiera di acciaio zincato a norma UNI EN 1461 spess. 6 mm con svuotamenti circolari di dimensioni variabili, tagliati al laser. Il telaio in profilato angolare d'acciaio zincato è provvisto di staffe per il fissaggio al suolo. Fornita in kit di assemblaggio, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione.

Dimensioni mm 1000 × 1000 (foro centrale mm Ø 400) · Peso 46 kg

## READY FOR SPECIFICATION

Tree grille from the SCIROCCO collection, in 6 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel with circular openings of variable size, laser-cut. The galvanised steel angle-section frame is fitted with brackets for fixing to the ground. Supplied as an assembly kit, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs.

Size mm 1000 × 1000 (central opening mm Ø 400) · Weight 46 kg




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Protegge le radici e lascia passare acqua e aria; il disegno a raggiera richiama il vento da cui prende il nome.

It protects the roots while letting water and air through; the radial pattern recalls the wind it is named after.




Attorno al tronco, a filo della pavimentazione / Around the trunk, flush with the paving

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Da assemblare / To be assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461


# Dissuasori

Per delimitare i percorsi e regolare l'accesso dei veicoli.

To mark out routes and control vehicle access.

Bow Dissuasore luminoso 146

Roller Dissuasore 148



Bow 609 146



Roller 396 148



# Bow

609

Dissuasore luminoso / Illuminated bollard
con firma luminosa / with light signature

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Dissuasore della collezione BOW (dall'inglese "inchino"), dal design semplice e irriverente: il corpo si piega come a sporgersi su un lato per richiamare l'attenzione. Adatto a ogni spazio esterno, ha in sommità, lungo tutta la circonferenza, una strip LED segnaletica per marcare sentieri, ingressi e uscite. La struttura è interamente in profilo tondo di acciaio zincato a norma UNI EN 1461, Ø 114 × 3 mm; il cavo di alimentazione è predisposto alla base, nella parte da cementare. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio mediante annegamento su base in cls. Disponibile anche nella versione flangiata.

**Dimensioni mm Ø 114 × 1000 h · Peso 12 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bollard from the BOW collection, with a simple, irreverent design: the body bends as if leaning to one side to draw attention. Suitable for any outdoor space, it has an LED signalling strip around its entire circumference at the top, to mark paths, entrances and exits. The structure is made entirely of Ø 114 × 3 mm galvanised (UNI EN 1461) round steel tube; the power cable is prepared at the base, in the part to be set in concrete. Supplied assembled, with steel fixings; fixed by embedding in a concrete base. Also available in a flanged version.

**Size mm Ø 114 × 1000 h · Weight 12 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Si piega come in un inchino: delimita e, con la strip LED, segna sentieri, ingressi e uscite anche al buio.

It bends as if bowing: it marks boundaries and, with its LED strip, paths, entrances and exits after dark.




In serie, davanti a un portico / In a row, in front of a portico




La strip LED in sommità marca il percorso / The LED strip on top marks the path

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato, LED / Galvanised steel, LED

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461



# Roller

396

Dissuasore / Bollard

**ribaltabile** / fold-down

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Dissuasore della collezione ROLLER in tubo tondo di acciaio zincato a norma UNI EN 1461, Ø 114 × 3 mm, con feritoie orizzontali decorative nella parte superiore. Una serratura a chiave a cifratura unica ne consente lo sblocco e l'inclinazione fino al livello del pavimento, grazie a una cerniera in profilati di acciaio con perno che collega il colonnino alla piastra di base. La flangia di base circolare in lamiera d'acciaio zincata ha un prolungamento per l'ancoraggio al terreno. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio mediante annegamento su base in cls.

**Dimensioni mm Ø 114 × 1100 h (+ mm 200 da inghisare) · Peso 17 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Bollard from the ROLLER collection in Ø 114 × 3 mm galvanised (UNI EN 1461) round steel tube, with decorative horizontal slots in the upper part. A single-key lock releases it and allows it to tilt down to floor level, thanks to a hinge in steel sections with a pin connecting the post to the base plate. The circular galvanised sheet-steel base flange has an extension for anchoring to the ground. Supplied assembled, with steel fixings; fixed by embedding in a concrete base.

**Size mm Ø 114 × 1100 h (+ mm 200 to be embedded) · Weight 17 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Chiude l'accesso ai veicoli e, con la chiave, si abbassa a filo del pavimento per mezzi di soccorso e servizio.

It blocks vehicle access and, with its key, folds flat to the ground for emergency and service vehicles.




In altra finitura / In another finish




Con la chiave si abbassa per il passaggio dei mezzi / Lowered with a key to let vehicles through

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461

# Complementi

Comunicazione e servizi per lo spazio pubblico.

Information and services for public space.

Phil Totem 152

YouAndMe Fontana 154




Phil G459 152



YouAndMe D859 154


Arte
Cultura
Comunità
per una
città viva
GIARDINO
PUBBLICO
Percorsi e luoghi
da scoprire
Ingresso
Giardino
Spazio cultura

# Phil

G459

Totem / Totem

**bifacciale** / double-sided

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Totem della collezione PHIL, dalle linee semplici e dal design contemporaneo. Telaio in profilati di acciaio zincato a norma UNI EN 1461 con tamponature laterali sagomate in lamiera d'acciaio zincata spess. 3 mm, tagliate al laser. Due pannelli superiori (fronte/retro) sono predisposti per adesivo in PVC personalizzato con stampa digitale a colori e laccatura protettiva anti UV e anti IR; due pannelli inferiori per stampa serigrafica monocolore di solo testo. Il supporto verticale ha irrigidimenti sagomati e flangia di base in lamiera d'acciaio spess. 8 mm tagliata al laser; utilizzabile mono o bifacciale. Fornito già assemblato, con viterie in acciaio; fissaggio al suolo con barre filettate e/o tasselli ad espansione. Optional: adesivi in PVC.

**Dimensioni mm 400 × 400 × 2000 h · Peso 55 kg**

## READY FOR SPECIFICATION

Totem from the PHIL collection, with simple lines and a contemporary design. Frame in galvanised (UNI EN 1461) steel sections with shaped side infill panels in 3 mm thick galvanised sheet steel, laser-cut. Two upper panels (front/rear) are prepared for a personalised PVC sticker with colour digital printing and a protective anti-UV and anti-IR lacquer; two lower panels for single-colour screen printing of text only. The vertical support has shaped stiffeners and a base flange in laser-cut 8 mm thick sheet steel; can be used single- or double-sided. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with threaded rods and/or expansion plugs. Optional: PVC stickers.

**Size mm 400 × 400 × 2000 h · Weight 55 kg**




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Un supporto informativo da personalizzare fronte e retro: mappe, percorsi, informazioni di un parco o di un centro storico.

An information stand customised front and back: maps, routes and information for a park or historic centre.




Pannelli superiori e inferiori / Upper and lower panels

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461



# YouAndMe

D859

Fontana / Drinking fountain

per persone e cani / for people and dogs

CONFORME CAM E DNSH · EPD E LCA

## PRONTO PER IL CAPITOLATO


Fontana della collezione YOUANDME, pensata per l'uomo e il suo cane. Il corpo centrale è in lamiera d'acciaio zincata a norma UNI EN 1461 spess. 4 mm, con pannellatura laterale spess. 2 mm. La piattaforma anteriore (lato uomo) ha una griglia di base in lamiera d'acciaio zincata con telaio per il fissaggio al suolo; la base posteriore (lato cane) è una piastra d'acciaio forata con ciotola in acciaio inox inclusa, fissata alla fontana con sistema antifurto a vite. Rubinetteria inclusa; predisposizione per l'impianto idrico, a cura del Cliente, accesso dal pannello laterale removibile. Fornita già assemblata, con viteria in acciaio; fissaggio al suolo con tirafondi e tasselli ad espansione.

Dimensioni mm 800 × 300 × 1000 h · Peso 33 kg

## READY FOR SPECIFICATION

Fountain from the YOUANDME collection, designed for people and their dogs. The central body is in 4 mm thick galvanised (UNI EN 1461) sheet steel, with 2 mm thick side panelling. The front platform (human side) has a galvanised sheet-steel base grille with a frame for fixing to the ground; the rear base (dog side) is a drilled steel plate with a stainless-steel bowl included, fixed to the fountain with an anti-theft screw system. Taps included; provision for the water supply, to be carried out by the Customer, with access from the removable side panel. Supplied assembled, with steel fixings; fixed to the ground with anchor bolts and expansion plugs.

Size mm 800 × 300 × 1000 h · Weight 33 kg




Misure in mm / Dimensions in mm

## NEL PROGETTO · IN THE PROJECT

Una fontana per due: l'erogatore in alto per le persone, la ciotola in basso per il cane.

A fountain for two: the tap at the top for people, the bowl at the bottom for the dog.




La ciotola alla base / The bowl at the base




Il cane beve mentre il padrone si rinfresca / The dog drinks while its owner cools off

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES
Qualsiasi tinta RAL, previa verifica disponibilità / Any RAL colour, subject to availability

FORNITURA / SUPPLY
Già assemblato / Supplied assembled

MATERIALI / MATERIALS
Acciaio zincato / Galvanised steel

CERTIFICAZIONI
UNI EN 1461

DIMCAR
ENVIRONMENTAL &
HUMAN PROJECTS

# Ogni giorno le nostre mani plasmano il metallo, dialogano con lui, svelandogli ciò che può diventare.

Our hands shape and communicate with the metal daily, revealing its potential.



# Note / Notes



Questi sono solo alcuni dei nostri prodotti.
Tutta la gamma, con schede tecniche, disegni e render, su

# dimcar.it

These are just some of our products. The full range, with data sheets, drawings and renders, is at dimcar.it

Le immagini hanno scopo illustrativo. DIMCAR si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche e migliorie ai prodotti: per informazioni aggiornate su misure, finiture e disponibilità contattaci.

Images are for illustrative purposes only. DIMCAR reserves the right to make changes and improvements to its products at any time: please contact us for up-to-date information on sizes, finishes and availability.

**DIMCAR S.r.l.**
Via Taurisano 101, Z.A.
73059 Ugento (LE) · Italia
P.IVA 03129830752

TELEFONO
+39 0833 955013
+39 0833 955088

EMAIL · WEB
info@dimcar.it
www.dimcar.it

SERVIZIO CLIENTI, DALL'ORDINE ALL'ASSISTENZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Front office | info@dimcar.it | Preventivi | preventivi@dimcar.it · commerciale@dimcar.it |
| Ordini | ordini@dimcar.it | Produzione | produzione@dimcar.it |
| Logistica | spedizioni@dimcar.it | Amministrazione | amministrazione@dimcar.it |
| Acquisti | acquisti@dimcar.it | Assistenza tecnica | assistenza@dimcar.it |

DIMCAR®
ENVIRONMENTAL &
HUMAN PROJECTS

**DIMCAR SRL**

Via Taurisano 101, Z.A.
73059 Ugento (LE) · Italia
P.IVA 03129830752

T. +39 0833 955013
T. +39 0833 955088

info@dimcar.it
**DIMCAR.IT**