

Scheda tecnica







Fioriera Rusty in acciaio verniciato da cm. 60 x 60 x 60h

Codice D839-V

Rev. 1 del 13/04/2023



3/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Fioriera Rusty in acciaio verniciato da cm. 60 x 60 x 60h

Codice D839-V

Rev. 1 del 13/04/2023



DESCRIZIONE

Struttura

Dalle linee essenziali, la fioriera Rusty è costituita da scatolato presso-piegato, realizzato in lamiera di acciaio zincato spessore mm. 2, dotata di zoccolatura inferiore, regolabile per eventuali dislivelli della pavimentazione esistente e completa di asolature per il passaggio di cinghie (non in dotazione), che consentono un'agevole movimentazione.

Peso complessivo: 40Kg

Scheda tecnica

Fioriera Rusty in acciaio verniciato da cm. 60 x 60 x 60h

Codice D839-V

Rev. 1 del 13/04/2023



FINITURA COLORE COME DA CATALOGO



Ruggine
(Parti in acciaio)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



Codice D839-C - Fioriera Rusty in acciaio COR-TEN da cm. 60 x 60 x 60h

Scheda tecnica

Fioriera Rusty in acciaio verniciato da cm. 60 x 60 x 60h

Codice D839-V

Rev. 1 del 13/04/2023



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

5/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Fioriera Rusty in acciaio verniciato da cm. 60 x 60 x 60h

Codice D839-V

Rev. 1 del 13/04/2023



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio.

FISSAGGIO

Il prodotto non necessita di ancoraggio al suolo.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione in conformità al DM 17 gennaio 2018