


Scheda tecnica



Panca Teulada da cm. 150

Codice 1137-P-150

Rev. 0 del 10/06/2016



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panca Teulada da cm. 150

Codice 1137-P-150

Rev. 0 del 10/06/2016



DESCRIZIONE

Struttura

Panca Teulada composta da N. 2 supporti di forma stilizzata ricavati da taglio laser ad alta definizione, costituiti da una doppia sagoma in lamiera zincata spessore mm. 6 con intaglio decorativo sulla sagoma interna. Ogni singolo supporto è provvisto di piastre alla base in lamiera zincata.

- Scocca seduta realizzata con N. 12 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 20x1.5 e N. 2 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 40x1.5.
- I profili presenti sulla seduta sono saldati su apposite sagome in acciaio zincato.

Peso complessivo: 34Kg

Scheda tecnica

Panca Teulada da cm. 150

Codice 1137-P-150


Rev. 0 del 10/06/2016



FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



Alluminio brillante
(Sagome interne e scocca)



RAL 3003
(Sagome esterne)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



Codice 1137-150 - Panchina Teulada da cm. 150



Codice 1137-200 - Panchina Teulada da cm. 200



Codice 1137-I - Panchina Teulada Inclusion da cm.200



Codice 1137-P-200 - Panca Teulada da cm. 200

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panca Teulada da cm. 150

Codice 1137-P-150

Rev. 0 del 10/06/2016



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panca Teulada da cm. 150

Codice 1137-P-150

Rev. 0 del 10/06/2016



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione


Attestato di Centro di trasformazione

Scheda tecnica



Panca Teulada da cm. 200

Codice 1137-P-200

Rev. 0 del 10/06/2016



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panca Teulada da cm. 200

Codice 1137-P-200

Rev. 0 del 10/06/2016



DESCRIZIONE

Struttura

Panca Teulada composta da N. 2 supporti di forma stilizzata ricavati da taglio laser ad alta definizione, costituiti da una doppia sagoma in lamiera zincata spessore mm. 6 con intaglio decorativo sulla sagoma interna. Ogni singolo supporto è provvisto di piastre alla base in lamiera zincata.

- Scocca seduta realizzata con N. 12 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 20x1.5 e N. 2 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 40x1.5.
- I profili presenti sulla seduta sono saldati su apposite sagome in acciaio zincato.

Peso complessivo: 39Kg

Scheda tecnica

Panca Teulada da cm. 200

Codice 1137-P-200


Rev. 0 del 10/06/2016



FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



Alluminio brillante
(Sagome interne e scocca)



RAL 3003
(Sagome esterne)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



Codice 1137-150 - Panchina Teulada da cm. 150



Codice 1137-200 - Panchina Teulada da cm. 200



Codice 1137-I - Panchina Teulada Inclusion da cm.200



Codice 1137-P-150 - Panca Teulada da cm. 150

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panca Teulada da cm. 200

Codice 1137-P-200

Rev. 0 del 10/06/2016



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panca Teulada da cm. 200

Codice 1137-P-200

Rev. 0 del 10/06/2016



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione